

EUROLITE Set LED Strip 2700+5700K + Controller Zone + Trafo 24V

LED Strip 5m, Funkempfänger, Fernbedienung und Trafo 24V

Art.-Nr.: 20000555

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung
- Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
- Homogener Farbverlauf durch versetzte Anordnung der LEDs
- Variabel teilbar in Segmente
- Selbstklebende Rückseite
- Lieferung auf Kunststoffspule
- Einspeisekabel, gerade und flexible Steckverbinder als Zubehör erhältlich
- 600 LEDs SMD 3528 2in1 CW/WW (homogene Farbmischung)
- Ansteuerbar über Zubehör
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- <p>EUROLITE LED Strip Empfänger Zone Tunable White
- **Funkempfänger zur Ansteuerung von Weißlicht-LED-Streifen 12-24 V**
- Einstellung der Farbtemperatur von LED-Streifen mit warmweißen und kaltweißen LEDs
- <p>EUROLITE LED Strip Fernbedienung Zone Tunable White
- **Funkfernsteuerung zur Ansteuerung von Weißlicht-LED-Streifen 12-24 V**
- 4 Zonen steuerbar
- Mehrere Fernbedienungen in einer Zone möglich
- Sendefrequenz 2,4 GHz
- Einstellung der Farbtemperatur von LED-Streifen mit warmweißen und kaltweißen LEDs
- Helligkeitssteuerung
- Ein-/Aus-Taster
- Akku-/Batteriebetrieb möglich

Logistic

- Reichweite von bis zu 30m
- <p>EUROLITE Elektronischer LED Trafo, 24V, 2A
- Stabilisiertes LED-Einbaunetzteil DC 24 V, 2 A**
- Speziell für LED-Installationen
- Eingangsspannung: AC 100-240 V

Technische Daten:

Gewicht:	0,44 kg
----------	---------

EUROLITE LED Strip 600 5m 3528 2700+5700K 24V

Stromversorgung:	24V DC 1700 mA
Gesamtanschlusswert:	Max. 48 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	600 x SMD 3528 2in1 CW/WW (homogene Farbmischung)
Ansteuerung:	Zubehör
Aufstellung/Befestigung:	Selbstklebend
Farbtemperatur:	2700K; 5700K
Farbwiedergabeindex (CRI):	95 Ra
Lampen/Meter:	120 Stück
Leistung/Meter:	9,6 W
Lampen/Schlauch:	600 Stück
Lampenabstand:	8 mm
Schnittmarkierung:	10 cm
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:	900 lm/m
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 500 cm Breite: 1 cm Höhe: 0,2 cm
Gewicht:	0,13 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G

EUROLITE LED Strip Empfänger Zone Tunable White

Stromversorgung:	12/24V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 192 W 12 V DC Max. 384 W 24 V DC 96 W 12 V DC je Kanal 192 W 24 V DC je Kanal
Ausgangsstrom:	Max. 2 x 8 A je Kanal
Stromanschluss:	Über Schraubklemme

Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Maße:	Länge: 11,5 cm Breite: 4,5 cm Höhe: 3,2 cm
Gewicht:	0,08 kg

EUROLITE LED Strip Fernbedienung Zone Tunable White

Batterie:	2 x 1,5 V AAA Micro LR03 Alkali-Mangan beiliegend
Reichweite:	Bis zu 30m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Maße:	Länge: 14,7 cm Breite: 4 cm Höhe: 2,8 cm
Gewicht:	0,09 kg

EUROLITE Elektronischer LED Trafo, 24V, 2A

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Stromausgang:	Schraubklemme
Gehäusefarbe:	Weiß matt
Schutzschaltung:	Überlast; Kurzschluss; Überhitzung
Ausgang:	24 V DC, stabilisiert; 2 A;
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 18 cm Breite: 4 cm Höhe: 2,5 cm
Gewicht:	0,14 kg

Lieferumfang:

1 x Externes Netzteil