



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Logistic

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom sw

PAR-Scheinwerfer mit warmweißer 100-W-COB-LED und manuellem Zoom

- Lichtleistung vergleichbar mit einem traditionellen 1000-W-Halogenscheinwerfer
- Sehr gleichmäßiges Licht
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Flimmerfrei
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Ansteuerbar über DMX
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Gammakorrektur einstellbar; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 1; 2; 3 CH DMX-Modus bedienbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 48°

ROADINGER Flightcase EP-64 4xPAR-64 Spot lang

Truhen-Case

- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Filzbezug
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Verschießbar über
- Kunststofffüße
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	26,70 kg
----------	----------

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	110 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	0 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	1; 2; 3
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11° - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 35°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15 - 48°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng warmweiß (WW) 3m: 15535 lx, 6m: 3666 lx Weit warmweiß (WW) 3m: 2387 lx, 6m: 654 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminium; Metall
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 43,5 cm

	Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	3,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Form:	Achteckig
Material:	Aluminium, 0,5 mm
Maße:	Breite: 24,8 cm Höhe: 24,8 cm Durchmesser: Ø 19,8 cm
Kabellänge:	Ca. 1,8 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm
Material:	Aluminium, 4 mm

ROADINGER Flightcase EP-64 4xPAR-64 Spot lang

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Transporthilfe:	Kunststofffüße
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Fachmaße:	23 cm x 23 cm x 41,5 cm
Innenmaße:	46 cm x 46 cm x 41,5 cm
Maße:	Breite: 52 cm Tiefe: 52 cm Höhe: 53 cm
Gewicht:	12,50 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Filterrahmen
 1 x XLR Kabel
 1 x Montagebügel
 2 x Rändelschraube
 2 x Unterlegscheibe
 1 x Bedienungsanleitung