

## EUROLITE Set 4x LED CBB-4 COB RGB Leiste + Case

4x LED-Lichteffektleiste mit RGB-Farbmischung und IR-Fernbedienung inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000575

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 4 LEDs 23 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Im 3; 5; 12; 15; 19 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 39°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase 4x LED CBB-4
- **Truhen-Case, PRO-Version**
- Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff

### Logistic

- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 17,44 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED CBB-4 COB RGB Leiste

|                             |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                             |
| Gesamtanschlusswert:        | 70 W                                                                                                                                                                               |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                               |
| Stromausgang:               | Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                                                                                       |
| Sicherung:                  | T 1 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                      |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                                                                          |
| LED-Typ:                    | 4 x 23 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB<br>(homogene Farbmischung)                                                                                                                   |
| Blitzrate:                  | 0,3 - 23 Hz                                                                                                                                                                        |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 5; 12; 15; 19                                                                                                                                                                   |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                        |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                        |
| Kühlung:                    | 1 x Lüfter geräuscharm                                                                                                                                                             |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-<br>Funktion                                                                                     |
| Fixtures vorhanden für:     | Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3; Colorchief |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                                                                        |
| Abstrahlwinkel:             | 39°                                                                                                                                                                                |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 39°                                                                                                                                                                                |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 70°                                                                                                                                                                                |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                                                                            |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel                                                                                                                                                                       |
| Displaytyp:                 | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                                                  |
| Maße:                       | Länge: 46 cm<br>Tiefe: 16 cm<br>Höhe: 16 cm                                                                                                                                        |
| Gewicht:                    | 3,97 kg                                                                                                                                                                            |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm; 4 x Ø8mm                                  |
| Material:                       | Metall, 2,5 mm                                       |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                 |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED CBB-4**

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 25 kg                                          |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm                                          |
| Klappgriff:            | 1 Stück                                        |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                        |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                     |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                 |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert     |
| Gerätefach:            | 46,5 cm x 11,5 cm x 17 cm                      |
| Zubehörfach:           | 48 cm x 8 cm x 17 cm                           |
| Innenmaße:             | 54 cm x 48 cm x 17 cm                          |
| Maße:                  | Breite: 68 cm<br>Tiefe: 53 cm<br>Höhe: 27 cm   |
| Gewicht:               | 9,55 kg                                        |

#### **Lieferumfang:**

1 x Scheinwerfer  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Batterie  
 1 x Bedienungsanleitung