

EUROLITE Set 4x LED IP PAR 14x8W QCL + Case

4x wetterfester Scheinwerfer mit RGBW-Farbmischung, Frostfiltern und PRO Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000581

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 14 LEDs 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Im 2; 3; 4; 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- Einfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase 4x TMH-30/TMH-40/TMH-60 mit Rollen
- **Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version**
- Für optimalen Schutz
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken

Logistic

- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	53,10 kg
----------	----------

EUROLITE LED IP PAR 14x8W QCL

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	14 x 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 24 Hz
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 4; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	5900 Hz
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15° 27° 30° 60°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	32°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel

Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 22,5 cm Höhe: 36,5 cm
Gewicht:	7,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

ROADINGER Flightcase 4x TMH-30/TMH-40/TMH-60 mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	27 cm x 27 cm x 28 cm
Zubehörfach:	10 cm x 56 cm x 28 cm
Innenmaße:	65 cm x 55 cm x 30,5 cm
Maße:	Länge: 71 cm Breite: 60 cm Höhe: 53 cm
Gewicht:	20,20 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 3 x Frostfilter
 1 x XLR Kabel
 2 x Rändelschraube