

EUROLITE Set 2x LED PLL-360 3200K Panel + Case

2x Flächenleuchte mit 360 warmweißen LEDs und DMX inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000600

GTIN: 4026397658927



Features:

- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
 - Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
 - Flaches, robustes Metallgehäuse
 - Dimmbar
 - 360 LEDs 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW)
 - Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
 - Stroboskop-Effekt
 - Im 3 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; DMX; Master/Slave-Funktion
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Mit Montagebügel
 - LCD Display
 - Robuster Tragegriff
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - In verschiedenen Ausführungen erhältlich
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
 - <p>ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-360
- Truhen-Case, PRO-Version**
- Mit Zubehörfach
 - Mit 2 Gerätefächern

Logistic

EAN / GTIN: 4026397658927

Gewicht: 26,50 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.65 m

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	23,00 kg
----------	----------

EUROLITE LED PLL-360 3200K Panel

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED-Typ:	360 x 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW)
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; DMX; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	3200K
Farbwiedergabeindex (CRI):	94 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 3m: 403 lx, 6m: 118 lx
Lichtstrom:	9367 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Tragegriff:	1 Stück
Maße:	Breite: 57 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 31 cm

Gewicht:	6,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1056205

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-360

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Zubehörfach:	61 cm x 10,5 cm x 26 cm
Gerätefach:	57 cm x 8 cm x 26 cm
Innenmaße:	61 cm x 26 cm
Maße:	Breite: 65 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 48 cm
Gewicht:	10,80 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel