

EUROLITE Set LED SL-600 DMX Search Light + Case

Verfolger mit kaltweißer 600-W-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000610

GTIN: 4026397659108



Listenpreis: 4044.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Manuelle Steuerung über umsetzbares Control-Panel mit Tasten und Fadern
 - 1 LED 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
 - Fokus manuell; Iris stufenlos
 - Dimmer elektronisch
 - Stroboskop-Effekt
 - Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
 - Im 5 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über DMX
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 13°
 - Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
 - Mit Montagebügel
 - LCD Display
 - SEETRONIC Steckverbindung verbaut
 - Geeignet für einen Anwendungsbereich von 50 bis zu 100 Metern
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
 - Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ
 - <p>ROADINGER Flightcase 1x LED SL-600
- Truhen-Case, PRO-Version**
- Mit 1 Gerätefach
 - Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
 - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
 - Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
 - 2 verchromte Case-Klappgriffe
 - 3 verchromte Feststellscharniere

Logistic

EAN / GTIN: 4026397659108

Gewicht: 37,30 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.50 m

Sperrgut

- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	35,00 kg
----------	----------

EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	640 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0,8 - 16 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	26600 Hz
Abstrahlwinkel:	7° - 13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7 - 13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7 - 13°
Farbtemperatur:	6500K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Anwendungsbereich:	50m - 100m
Maße:	Länge: 105 cm Breite: 23 cm Höhe: 34 cm

Gewicht:	18,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-600

Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	109 cm x 38,5 cm x 36 cm
Gerätefach:	105 cm x 38,5 cm x 36 cm
Maße:	Breite: 113 cm Tiefe: 43 cm Höhe: 42 cm
Gewicht:	13,60 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel