# EUROLITE Set LED SFR-100 Floor + Flügelbegrenzer

**Art.-Nr.: 20000643**

GTIN:

Lautloser Scheinwerfer mit 100-Watt-COB-LED in Kalt- und Warmweiß inkl. Flügelbegrenzer







## Features:

- Stufenlose Farbmischung
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Im 4 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 35°
- Variable Farbtemperatur 2900 K - 6000 K
- Mit Doppelbügel
- Geräuschloser Betrieb
- <p>EUROLITE Flügelbegrenzer für SFR-100 COB CW/WW sw
  **Empfehlenswertes Zubehör**
- Zur Einstellung des gewünschten Lichtkegels

## Logistic

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 7,50 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

**EUROLITE LED SFR-100 COB CW/WW 100W Floor**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 90 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Stromausgang: | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 17 Hz |
| DMX-Kanäle: | 4 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX |
| Fixtures vorhanden für: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 35° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 35° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 82° |
| Farbtemperatur: | 2900K - 6000K einstellbar |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Maße: | Breite: 27 cm<br>Tiefe: 29 cm<br>Höhe: 28,5 cm |
| Gewicht: | 6,70 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |

**EUROLITE Flügelbegrenzer für SFR-100 COB CW/WW sw**

| | |
|---|---|
| Material: | Metall |
| Farbe: | Schwarz |
| Aufnahme im Scheinwerfer: | 18 cm x 18 cm |
| Gewicht: | 0,80 kg |

## Lieferumfang:

1 x Flügelbegrenzer
4 x Schrauben

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.