

## EUROLITE Set 2x LED IP PAR 14x10W HCL + Case mit Rollen

2x wetterfester Scheinwerfer mit RGBAW+UV-Farbmischung und Frostfiltern inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000656

GTIN: 4026397670936



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 14 LEDs 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Im 3; 5; 6; 8; 12 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60 mit Rollen
- **PRO Flightcase mit Lenkrollen für 2 x TMH-30/TMH-40/TMH-60**
- Entwickelt für 51785980 EUROLITE LED TMH-30 Moving-Head Spot COB, 51785996 EUROLITE LED TMH-40 Moving-Head Wash, 51785984 EUROLITE LED TMH-60 Moving-Head Spot COB oder ähnliche Moving Heads
- Passend für 2 Geräte
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397670936

Gewicht: 31,00 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken (verchromt)
- 4 Lenkrollen (100 mm), davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapel-Einbauschalen zum Stapeln der Cases
- 2 Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 2 hochwertige Case-Klappgriffe
- Für optimalen Schutz
- Lenkrollen
- Markenhardware
- Made in Europe

Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 29,60 kg |
|----------|----------|

EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert:       | 95 W                                                                                                                                                 |
| Schutzart:                 | IP65                                                                                                                                                 |
| Schutzklasse:              | SK I                                                                                                                                                 |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                   |
| Stromausgang:              | 1 x IP T-Con (W) Einbauversion                                                                                                                       |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                                            |
| LED-Typ:                   | 14 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV<br>(homogene Farbmischung)                                                                                        |
| Blitzrate:                 | 0 - 20 Hz                                                                                                                                            |
| Ausstattung:               | Frostfilter                                                                                                                                          |
| DMX-Kanäle:                | 3; 5; 6; 8; 12                                                                                                                                       |
| DMX-Eingang:               | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP                                                                                                                       |
| DMX-Ausgang:               | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP                                                                                                                       |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                           |
| Ansteuerung:               | DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung                                                                                                                   |
| Fixtures vorhanden für:    | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1;<br>EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel:            | 15°                                                                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 15°<br>27°<br>30°<br>60°                                                                                                                             |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz matt                                                                                                                                         |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Aufnahmesystem:                 | Doppelbügel                                          |
| Displaytyp:                     | LCD Display                                          |
| Material:                       | Aluminiumguss                                        |
| Maße:                           | Breite: 31 cm<br>Tiefe: 22,5 cm<br>Höhe: 36,5 cm     |
| Gewicht:                        | 6,80 kg                                              |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                      |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm                                            |
| Material:                       | Metall, 3 mm                                         |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                  |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m                                            |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Material:                       | Kunststoff, 2 mm                                     |
| Maße:                           | Durchmesser: Ø 20,5 cm                               |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,5 m                                            |

#### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60 mit Rollen**

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Maximale Last:    | 50 kg                                        |
| Transporthilfe:   | Lenkrollen                                   |
| Markenverwendung: | Markenhardware                               |
| Material:         | Birkenmultiplexholz, 7 mm                    |
| Farbe:            | Dunkelbraun, laminiert                       |
| Fachmaße:         | 25,5 cm x 31 cm x 31 cm                      |
| Zubehörfach:      | 11,5 cm x 31 cm x 31 cm                      |
| Innenmaße:        | 67 cm x 31 cm x 31 cm                        |
| Maße:             | Breite: 71 cm<br>Tiefe: 35 cm<br>Höhe: 53 cm |
| Gewicht:          | 16,00 kg                                     |

#### **Lieferumfang:**

1 x Scheinwerfer  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Fernbedienung  
 3 x Frostfilter  
 1 x XLR Kabel  
 2 x Rändelschraube  
 1 x Bedienungsanleitung