

EUROLITE Set 4x LED IP PAR 14x10W HCL + Case

4x wetterfester Scheinwerfer mit RGBAW+UV-Farbmischung inkl. PRO Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000665

GTIN: 4026397671452



Features:

- 14 LEDs 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
 - Frostfilter
 - Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
 - Stroboskop-Effekt
 - Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
 - Im 3; 5; 6; 8; 12 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
 - Mit Doppelbügel
 - LCD Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für den Außenbereich geeignet IP65
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
 - <p>ROADINGER Flightcase 4x TMH-30/TMH-40/TMH-60 mit Rollen
- Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version**
- Für optimalen Schutz
 - Mit 4 Gerätefächern
 - Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
 - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
 - Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken

Logistic

EAN / GTIN: 4026397671452

Gewicht: 50,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	49,90 kg
----------	----------

EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	95 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	14 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	3; 5; 6; 8; 12
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15° 27° 30° 60°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Aluminiumguss

Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 22,5 cm Höhe: 36,5 cm
Gewicht:	6,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Material:	Metall, 3 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Material:	Kunststoff, 2 mm
Maße:	Durchmesser: Ø 20,5 cm
Kabellänge:	Ca. 1,5 m

ROADINGER Flightcase 4x TMH-30/TMH-40/TMH-60 mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	27 cm x 27 cm x 28 cm
Zubehörfach:	10 cm x 56 cm x 28 cm
Innenmaße:	65 cm x 55 cm x 30,5 cm
Maße:	Länge: 71 cm Breite: 60 cm Höhe: 53 cm
Gewicht:	20,20 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 3 x Frostfilter
 1 x XLR Kabel
 2 x Rändelschraube
 1 x Bedienungsanleitung