

EUROLITE Set 8x LED PAR-64 COB RGBW 120W Zoom sw + Case

8x PAR-Scheinwerfer mit 120-W-RGBW-LED und manuellem Zoom inkl. Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000669

GTIN: 4026397126594



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Pulsweitenmodulation variabel
- 3 integrierte Showprogramme
- Im 2; 4; 5; 9; 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 48°
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne
- <p>ROADINGER Flightcase 8x PAR-64/ML-56

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 8 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Filzbezug
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397126594

Gewicht: 85,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.20 m

Sperrgut

Technische Daten:

Gewicht:	72,90 kg
----------	----------

EUROLITE LED PAR-64 COB RGBW 120W Zoom sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	140 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	F 2 A
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 9; 6
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11° - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 35°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15 - 48°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 43,5 cm Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	3,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

ROADINGER Flightcase 8x PAR-64/ML-56

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm

Klappgriff:	4 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	24 cm x 24,5 cm x 42 cm
Innenmaße:	96 cm x 49 cm x 42 cm
Maße:	Breite: 109 cm Tiefe: 57,5 cm Höhe: 68,5 cm
Gewicht:	41,70 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x XLR Kabel
 1 x Filterrahmen
 1 x Montagebügel
 2 x Rändelschraube
 2 x Unterlegscheibe