

## EUROLITE Set LED IP PAR 12x8W QCL Spot + 2x Diffusorscheibe (15x60° und 40°) EAN: 4026397362329

Wetterfester Scheinwerfer mit 12 4in1 LEDs und RGBW-Farbmischung inkl. 2x Frostfiltern GTIN: 4026397362329



### Features:

- 12 LEDs 8 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 5; 6; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397362329  
 Gewicht: 6,60 kg  
 Länge: 0.41 m  
 Breite: 0.31 m  
 Höhe: 0.28 m

### Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 5,43 kg |
|----------|---------|

## EUROLITE LED IP PAR 12x8W QCL Spot

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                |
| Gesamtanschlusswert:            | 75 W                                                                                                                                                                  |
| Schutzart:                      | IP65                                                                                                                                                                  |
| Schutzklasse:                   | SK I                                                                                                                                                                  |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker                                                                   |
| Stromausgang:                   | IP T-Con (W) Einbauversion                                                                                                                                            |
| Sicherung:                      | T 5 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut                                                                                                                        |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                             |
| LED-Typ:                        | 12 x 8 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)                                                                                                                            |
| Blitzrate:                      | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                                                           |
| DMX-Kanäle:                     | 3; 4; 5; 6; 10                                                                                                                                                        |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP                                                                                                                                        |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP                                                                                                                                        |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                            |
| Ansteuerung:                    | DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone                                                                                                                                    |
| Fixtures vorhanden für:         | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY<br>OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6;<br>LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain;<br>EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                                           |
| PWM-Frequenz:                   | 5900 Hz                                                                                                                                                               |
| Abstrahlwinkel:                 | 15°                                                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 15°                                                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 30°                                                                                                                                                                   |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                               |
| Aufnahmesystem:                 | Doppelbügel                                                                                                                                                           |
| Displaytyp:                     | LCD Display                                                                                                                                                           |
| Material:                       | Aluminiumguss                                                                                                                                                         |
| Maße:                           | Breite: 28,5 cm<br>Tiefe: 15,3 cm<br>Höhe: 31,35 cm                                                                                                                   |
| Gewicht:                        | 5,20 kg                                                                                                                                                               |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche); Klasse 0<br>(keinerlei Geräusche)                                                                                                     |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                                                                                                                                       |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm                                                                                                                                                             |
| Material:                       | Metall, 2,5 mm                                                                                                                                                        |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                                                                                                                                   |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m                                                                                                                                                             |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan                                                                                                                            |

**EUROLITE Diffusorscheibe 15x60° für IP PAR-12**

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Maße:    | Höhe: 0,7 cm<br>Durchmesser: Ø 22,20 cm |
| Gewicht: | 0,11 kg                                 |

**EUROLITE Diffusorscheibe 40° für IP PAR-12**

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Maße:    | Höhe: 0,65 cm<br>Durchmesser: Ø 22,20 cm |
| Gewicht: | 0,12 kg                                  |

**Lieferumfang:****1 x EUROLITE LED IP PAR 12x8W QCL Spot**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung

**1 x EUROLITE Diffusorscheibe 15x60° für IP PAR-12**

- 1 x Beamshaper

**1 x EUROLITE Diffusorscheibe 40° für IP PAR-12**

- 1 x Frostfilter