

EUROLITE Set 4x LED IP Tourlight 120 QCL + Case

4x wetterfester Scheinwerfer mit 120-W-RGBW-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000674

GTIN: 4026397360417



Features:

- Extrem leistungsstarker LED-Scheinwerfer für den Einsatz im Freien
 - Ausgestattet mit einer 120 Watt starken RGBW-LED
 - Chip-on-board-Technik für homogene Farbmischung
 - Abstrahlwinkel: 11° (1/2 Peak), 26° (1/10 Peak)
 - Für Architektur- und Bühnenbeleuchtung
 - Wetterfestes Metallgehäuse (IP65)
 - Stufenlose RGBW-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
 - 63 integrierte Farbmakros
 - Benutzerdefinierte Farbeinstellungen lassen sich individuell einstellen und speichern
 - Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
 - DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
 - Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit vier Touch-Bedientasten und LCD
 - Schwenkbarer Montagebügel
 - Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
 - Hängende Montage über Schnellverschluss-Omega-Bügel (im Lieferumfang enthalten)
 - IP T-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
 - Im 1; 4; 8; 9 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
 - Ansteuerbar über Master/Slave-Funktion; Stand-alone
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
 - Für den Außenbereich geeignet IP65
 - <p>ROADINGER Flightcase 4x LED IP Tourlight 120
- Truhen-Case, PRO-Version**
- Für optimalen Schutz

Logistic

EAN / GTIN: 4026397360417

- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	36,25 kg
----------	----------

EUROLITE LED IP Tourlight 120 QCL

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	125 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 4; 8; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Master/Slave-Funktion; Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	26°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 30,5 cm
Gewicht:	5,90 kg

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	28 cm x 19 cm x 30,5 cm
Fach mitte:	10,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Innenmaße:	66,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Maße:	Breite: 74 cm Tiefe: 40 cm Höhe: 45 cm
Gewicht:	12,65 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Omega-Bügel
 1 x Blende