

EUROLITE Set 2x LED PLL-480 CW/WW Panel + Case

2x DMX-gesteuerte Flächenleuchte mit 240 kaltweißen und 240 warmweißen LEDs inkl. Flightcase

Art.-Nr.: 20000676

GTIN: 4026397360912



Features:

- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 5600 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Geräuschloser Betrieb
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave-Funktion
- Stativ- oder Traversenmontage
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Mit Montagebügel
- Robuster Tragegriff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 5 CH DMX-Modus bedienbar
- <p>ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-480
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Markenhardware

Logistic

EAN / GTIN: 4026397360912

Gewicht: 41,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.42 m

Technische Daten:

Gewicht:	37,50 kg
----------	----------

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	205 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	3,5 - 28 Hz
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	47000 Hz
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	3200K - 5600K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 3048 lx, 3m: 394 lx, 6m: 116 lx Warmweiß (WW) 1m: 2697 lx, 3m: 375 lx, 6m: 111 lx Alle 1m: 6147 lx, 3m: 764 lx, 6m: 224 lx
Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom:	17470 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Tragegriff:	1 Stück
Material:	Metall
Maße:	Breite: 64 cm Tiefe: 12,5 cm Höhe: 33 cm

Gewicht:	12,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1066973
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø12mm
Material:	Metall, 3 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-480

Maximale Last:	50 kg
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	64 cm x 38,5 cm x 29 cm
Gerätefach:	64 cm x 14 cm x 29 cm
Zubehörfach:	64 cm x 10,5 cm x 29 cm
Maße:	Länge: 70 cm Breite: 47 cm Höhe: 39 cm
Gewicht:	12,30 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Stecker