EUROLITE Set 4x Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash + Case

4x wetterfestes 3in1-LED-Lichteffektgerät mit RGBW-Farbmischung inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000678

GTIN: 4026397360936

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 1320 LEDs 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
6 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmerkurven einstellbar; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt; Blinder-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 16 voreingestellte Farben
- Im 4; 5; 7; 13; 15; 31 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- Einfarbiges LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro
  Truhen-Case mit Lenkrollen, HIGHLINE-Version
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 9,8 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse

Logistic

EAN / GTIN: 4026397360936

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Markenhardware

Technische Daten:

Gewicht:	90,15 kg

EUROLITE Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	315 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1320 x 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 5; 7; 13; 15; 31
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Aufnahmesystem:	Montagebügel 2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 49 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 28,5 cm
Gewicht:	13,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 4 (laute Geräusche)

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	4 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 9,8 mm; Birkenmultiplexholz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Farbe:	Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	21,5 cm x 55,5 cm x 28 cm
Zubehörfach:	11,5 cm x 53,5 cm x 28 cm
Innenmaße:	105,5 cm x 56 cm x 37 cm
Maße:	Breite: 110 cm Tiefe: 61 cm Höhe: 53 cm
Gewicht:	35,35 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel
1 x XLR Kabel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.