

## EUROLITE Set 4x Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash + Case

4x wetterfestes 3in1-LED-Lichteffektgerät mit RGBW-Farbmischung inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000678

GTIN: 4026397360936



### Features:

- 1320 LEDs 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)<BR>6 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmerkurven einstellbar; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt; Blinder-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 16 voreingestellte Farben
- Im 4; 5; 7; 13; 15; 31 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- Einfarbiges LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro
- **Truhen-Case mit Lenkrollen, HIGHLINE-Version**
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 9,8 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397360936

- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 90,15 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash

|                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                           |
| Gesamtanschlusswert:       | 315 W                                                                                                                                            |
| Schutzart:                 | IP65                                                                                                                                             |
| Schutzklasse:              | SK I                                                                                                                                             |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                                        |
| LED-Typ:                   | 1320 x 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)                                                                                          |
| Blitzrate:                 | 0 - 20 Hz                                                                                                                                        |
| DMX-Kanäle:                | 4; 5; 7; 13; 15; 31                                                                                                                              |
| DMX-Eingang:               | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP                                                                                                                   |
| DMX-Ausgang:               | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP                                                                                                                   |
| Kühlung:                   | Lüfter                                                                                                                                           |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; DMX                                                                                                                                 |
| Fixtures vorhanden für:    | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120°                                                                                                                                             |
| Aufnahmesystem:            | Montagebügel<br>2x Omega-Bügel                                                                                                                   |
| Displaytyp:                | Einfarbiges LCD Display                                                                                                                          |
| Maße:                      | Breite: 49 cm<br>Tiefe: 16 cm<br>Höhe: 28,5 cm                                                                                                   |
| Gewicht:                   | 13,70 kg                                                                                                                                         |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 4 (laute Geräusche)                                                                                                                       |

### ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 100 kg                                     |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm                                      |
| Klappgriff:            | 4 Stück                                    |
| Feststellscharnier:    | 4 Stück                                    |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                 |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse |

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Markenverwendung: | Markenhardware                                   |
| Material:         | Birkenmultiplexholz, 9,8 mm; Birkenmultiplexholz |
| Farbe:            | Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert       |
| Gerätefach:       | 21,5 cm x 55,5 cm x 28 cm                        |
| Zubehörfach:      | 11,5 cm x 53,5 cm x 28 cm                        |
| Innenmaße:        | 105,5 cm x 56 cm x 37 cm                         |
| Maße:             | Breite: 110 cm<br>Tiefe: 61 cm<br>Höhe: 53 cm    |
| Gewicht:          | 35,35 kg                                         |

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 2 x Omega-Bügel  
 1 x XLR Kabel