

EUROLITE Set 4x LED Super Strobe ABL + Case

4x 3in1-LED-Lichteffektgerät mit RGB-Farbmischung inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000679

GTIN: 4026397360943



Features:

- Flaches Metallgehäuse mit integrierter Wandhalterung
- 216 LEDs 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW)
- 144 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt; Blinder-Effekt
- 17 integrierte Showprogramme
- Im 7; 13; 22; 148 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Master/Slave-Funktion; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase 4x LED Super Strobe
- **Truhen-Case, HIGHLINE-Version**
- Für optimalen Schutz
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Filzbezug
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 3 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser

Logistic

EAN / GTIN: 4026397360943

Gewicht: 27,40 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Verschleißbar über
- Gummifüße
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	30,89 kg
----------	----------

EUROLITE LED Super Strobe ABL

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	95 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, F 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	216 x 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW) 144 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	7; 13; 22; 148
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Master/Slave-Funktion; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø5mm; 6 x Ø9mm
Maße:	Breite: 45,5 cm Tiefe: 8,5 cm Höhe: 25,5 cm
Gewicht:	4,26 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
Material:	Metall, 2 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,5 m

ROADINGER Flightcase 4x LED Super Strobe

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	3 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	Gummifüße
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	60 cm x 40,5 cm x 31 cm
Gerätefach:	9 cm x 47 cm x 31 cm
Zubehörfach:	12 cm x 40 cm x 31 cm
Maße:	Breite: 64,5 cm Tiefe: 45 cm Höhe: 34,5 cm
Gewicht:	13,85 kg

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffekt
- 1 x Montagebügel
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Unterlegscheibe
- 1 x Bedienungsanleitung