

EUROLITE Set 2x LED THA-150F + Case

2x Fresnel-Scheinwerfer mit 170-W-Warmweiß/Amber-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000680

GTIN: 4026397360950



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Zoom motorisch
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 8° - 55°
 - Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
 - Flimmerfrei
 - Ansteuerbar über RDM; DMX
 - 1 LED 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
 - Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmerkurven einstellbar
 - Stroboskop-Effekt
 - Stabiles Metallgehäuse
 - Mit Montagebügel
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
 - Im 2; 6; 7 CH DMX-Modus bedienbar
 - <p>ROADINGER Flightcase 2x LED THA-150F Theater-Spot
- Truhen-Case, PRO-Version**
- Mit Zubehörfach
 - Mit 2 Gerätefächern
 - 7 mm, dunkelbraun, laminiert
 - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
 - Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken

Logistic

EAN / GTIN: 4026397360950

Gewicht: 40,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.45 m

Sperrgut

- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- Markenhardware

Technische Daten:

Gewicht:	31,90 kg
----------	----------

EUROLITE LED THA-150F Theater-Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1,6 - 12 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	2; 6; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	RDM; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3600 Hz
Abstrahlwinkel:	8° - 55°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8 - 39°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	12 - 55°
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Lichtstrom:	5093 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Aluminiumguss; Metall
Aufnahme im Scheinwerfer:	20 cm x 20 cm

Maße:	Länge: 45,7 cm Breite: 33,6 cm Höhe: 39,8 cm
Gewicht:	9,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1243870
Durchmesser Befestigungslöcher:	5 x Ø10mm
Material:	Aluminiumguss, 6,5 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,3 m
Material:	Aluminium, 1,5 mm; Metall, 1 mm
Ring Durchmesser:	Außen: 198 mm Innen: 220 mm
Maße:	Breite: 50,5 cm Tiefe: 4,2 cm Höhe: 50,5 cm
Material:	Aluminium, 1 mm
Maße:	Breite: 22,5 cm Höhe: 22,5 cm Durchmesser: Ø 18 cm

ROADINGER Flightcase 2x LED THA-150F Theater-Spot

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	38,5 cm x 40 cm x 23 cm
Zubehörfach:	10 cm x 48 cm x 23 cm
Innenmaße:	87 cm x 48 cm x 23 cm
Materialstärke:	7 mm
Maße:	Breite: 92 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 52 cm
Gewicht:	13,10 kg

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Flügelbegrenzer
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Bedienungsanleitung