

## EUROLITE Set 4x LED 7C-12 Silent Slim Spot + Case

4x lautloser 7in1-PAR-Scheinwerfer im platzsparenden Design inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000682

GTIN: 4026397360981



### Features:

- 12 LEDs 9 W high-power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
  - Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
  - Geräuschloser Betrieb
  - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
  - Flimmerfrei
  - Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
  - Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
  - Stroboskop-Effekt
  - Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
  - Integrierte Showprogramme
  - Mit Doppelbügel
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
  - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
  - Im 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12 CH DMX-Modus bedienbar
  - <p>ROADINGER Flightcase 4x LED 4/7C-12 Silent Slim Spot
- Truhen-Case, PRO-Version**
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz , dunkelbraun, laminiert
  - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
  - 2 verchromte Case-Klappgriffe

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397360981

Gewicht: 27,50 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- Markenhardware
- Made in Europe

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 25,32 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED 7C-12 Silent Slim Spot

|                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                     |
| Gesamtanschlusswert:        | 60 W                                                                                                                                                                                                                       |
| Schutzklasse:               | SK I                                                                                                                                                                                                                       |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                        |
| Stromausgang:               | 1 x P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                                                                                            |
| Sicherung:                  | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                                   |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                  |
| LED-Typ:                    | 12 x 9 W high-power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV<br>(homogene Farbmischung)                                                                                                                                                         |
| Blitzrate:                  | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                                                                                                                |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12                                                                                                                                                                                      |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                            |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                            |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                                                                                 |
| Ansteuerung:                | DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung;<br>Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über<br>Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-<br>DMX by Wireless Solution über USB (optional);<br>CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:     | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light<br>Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                                                                                                                |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                                |
| Abstrahlwinkel:             | 15°                                                                                                                                                                                                                        |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 15°                                                                                                                                                                                                                        |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 33°                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbwiedergabeindex (CRI):  | 92 Ra                                                                                                                                                                                                                      |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                                                                                                                    |
| Aufnahmesystem:             | Doppelbügel                                                                                                                                                                                                                |
| Displaytyp:                 | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                                                                                          |
| USB-Anschluss:              | Typ A                                                                                                                                                                                                                      |
| Maße:                       | Breite: 28 cm<br>Tiefe: 12 cm<br>Höhe: 29,5 cm                                                                                                                                                                             |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gewicht:                        | 3,58 kg                                              |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                      |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F                      |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m                                            |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm; 2 x Ø11mm                                 |
| Material:                       | Metall, 3 mm                                         |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED 4/7C-12 Silent Slim Spot**

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Maximale Last:      | 50 kg                                        |
| Klappgriff:         | 2 Stück                                      |
| Feststellscharnier: | 2 Stück                                      |
| Verschluss:         | Butterfly-Schloss: 2 Stück                   |
| Markenverwendung:   | Markenhardware                               |
| Material:           | Birkenmultiplexholz                          |
| Farbe:              | Dunkelbraun, laminiert                       |
| Gerätefach:         | 29,5 cm x 13,5 cm x 27 cm                    |
| Zubehörfach:        | 63 cm x 10,5 cm x 27 cm                      |
| Innenmaße:          | 63 cm x 42 cm x 27 cm                        |
| Maße:               | Breite: 67 cm<br>Tiefe: 46 cm<br>Höhe: 37 cm |
| Gewicht:            | 11,00 kg                                     |

#### **Lieferumfang:**

1 x Lichteffect  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Batterie  
 1 x Bedienungsanleitung