

## EUROLITE Set PAR-30 Spot sil+ PAR-30 230V COB 12W E-27 LED 1800-3000K dim2warm

PAR-30-Gehäuse mit E-27 Sockel inklusive PAR-30 LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion

GTIN: 4026397363197



### Features:

- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Unterschiedliche Abstrahlwinkel möglich
- Kleine Lichtanlagen können kostengünstig realisiert werden
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 30
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- <p>OMNILUX PAR-30 230V COB 12W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm
- **PAR-30 LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion**
- Dimmverhalten vergleichbar mit Glüh- und Halogenlampen (Dim-to-Warm)
- Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000 K (warmweiß) auf 1800 K (extra warmweiß)
- Erzeugt besonders gemütliche Stimmungen
- Einfacher Lampenwechsel
- Energiesparend
- Dimmbar
- Einfache Montage
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 3000 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397363197

Gewicht: 1,00 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.21 m

## Technische Daten:

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Gewicht:                        | 0,61 kg |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F       |

### EUROLITE PAR-30 Spot silber

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 230 V AC, 50 Hz                                            |
| Gesamtanschlusswert:      | Max. 100 W                                                 |
| Schutzklasse:             | SK I                                                       |
| Stromanschluss:           | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker        |
| Kabellänge:               | Ca. 0,4 m                                                  |
| Socket/Fassung:           | E27                                                        |
| Lampenart:                | Frei bestückbar                                            |
| Farberzeugung:            | Über Farbfilter-Rahmen                                     |
| Ansteuerung:              | Plug and play                                              |
| Bauform:                  | PAR-30                                                     |
| Gehäusefarbe:             | Silber                                                     |
| Aufnahmesystem:           | Montagebügel                                               |
| Material:                 | Aluminium                                                  |
| Aufnahme im Scheinwerfer: | 12,8 cm x 12,8 cm                                          |
| Maße:                     | Länge: 23,5 cm<br>Breite: 14,5 cm<br>Höhe: 21 cm           |
| Gewicht:                  | 0,47 kg                                                    |
| Geräuschklassifizierung:  | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                             |
| Material:                 | Aluminium                                                  |
| Material:                 | Aluminium                                                  |
| Maße:                     | Länge: 12,6 cm<br>Breite: 12,6 cm<br>Durchmesser: Ø 9,4 cm |
| Gewicht:                  | 0,018 kg                                                   |

### OMNILUX PAR-30 230V COB 12W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung:    | 230                       |
| Nennleistung:        | 12 W                      |
| Socket/Fassung:      | E27                       |
| Lampenart:           | LED-Lampe; Reflektorlampe |
| Lampenspezifikation: | Dimmbar                   |
| Abstrahlwinkel:      | 24°                       |
| Aufbau:              | Einfache Montage          |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Lichtfarbe:                     | Weiß                      |
| Farbtemperatur:                 | 1800K - 3000K einstellbar |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 96 Ra                     |
| Bauform:                        | PAR-30                    |
| Lebensdauer:                    | 15000 h                   |
| Lichtstrom:                     | 960 lm                    |
| Wellenlänge:                    | 640 nm                    |
| Gewicht:                        | 0,14 kg                   |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 1           |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F                         |
| EPREL-Nr:                       | 963473                    |

### **Lieferumfang:**

1 x Scheinwerfer  
1 x Filterrahmen  
1 x Bedienungsanleitung