



### Features:

#### EUROLITE PAR-38 Spot sw

PAR-38-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Präziser Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 38
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb

#### OMNILUX PAR-38 230V COB 18W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

PAR-38 LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion

- Dimmverhalten vergleichbar mit Glüh- und Halogenlampen (Dim-to-Warm)
- Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000 K (warmweiß) auf 1800 K (extra warmweiß)
- Erzeugt besonders gemütliche Stimmungen
- Einfacher Lampenwechsel
- Energiesparend
- Dimmbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397366785

Gewicht: 9,00 kg

Länge: 0.70 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.52 m

- Einfache Montage
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 3000 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

#### EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

4-Kanal-Dimmer für LED-Leuchten mit 230-V-Betrieb

- Phasenabschnittdimmer mit 4 Kanälen
- Belastbar mit 200 Watt pro Kanal
- Unabhängige DMX-Adressierung pro Kanal möglich
- Dimmer- oder Switchbetrieb
- 4 Kanalfader zur Steuerung am Gerät
- Hinweis: Nur für LED geeignet - nicht für herkömmliche Glühbirnen
- 16 integrierte Showprogramme
- Im 1; 4; 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit Flugpunkten
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Wandmontage

#### Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 6,86 kg |
|----------|---------|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F |
|---------------------------------|---|

#### EUROLITE PAR-38 Spot sw

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
|------------------|-----------------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Gesamtanschlusswert: | Max. 85 W |
|----------------------|-----------|

|               |      |
|---------------|------|
| Schutzklasse: | SK I |
|---------------|------|

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
|-----------------|-----------------------------------------------------|

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05SS-F |
|---------------|---------------------------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Kabellänge: | Ca. 0,9 m |
|-------------|-----------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Sockel/Fassung: | E27 |
|-----------------|-----|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Lampenart: | Frei bestückbar |
|------------|-----------------|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Farberzeugung: | Über Farbfilter-Rahmen |
|----------------|------------------------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ansteuerung: | Plug and play |
|--------------|---------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Bauform: | PAR-38 |
|----------|--------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
|---------------|---------|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
|-----------------|--------------|

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Material: | Aluminium; Metall |
|-----------|-------------------|

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Aufnahme im Scheinwerfer: | 17,2 cm x 17,2 cm |
|---------------------------|-------------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| Maße: | Länge: 21,5 cm |
|       | Breite: 19 cm  |
|       | Tiefe: 19 cm   |

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gewicht:                        | 0,70 kg                                               |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                        |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø12mm                                             |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                          |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø8mm                                              |
| Material:                       | Metall, 1 mm                                          |
| Maße:                           | Länge: 17 cm<br>Breite: 17 cm<br>Durchmesser: Ø 14 cm |
| Gewicht:                        | 0,12 kg                                               |

#### OMNILUX PAR-38 230V COB 18W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung:               | 230 V, 220 - 240 V        |
| Nennleistung:                   | 18 W                      |
| Sockel/Fassung:                 | E27                       |
| Lampenart:                      | LED-Lampe; Reflektorlampe |
| Lampenspezifikation:            | Dimmbar                   |
| Abstrahlwinkel:                 | 38°                       |
| Aufbau:                         | Einfache Montage          |
| Lichtfarbe:                     | Weiß                      |
| Farbtemperatur:                 | 1800K - 3000K einstellbar |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 96 Ra                     |
| Bauform:                        | PAR-38                    |
| Betriebstemperatur Max.:        | 40° C                     |
| Betriebstemperatur Min.:        | 20° C                     |
| Lebensdauer:                    | 15000 h                   |
| Lichtstrom:                     | 1440 lm                   |
| Wellenlänge:                    | 630 nm                    |
| Gewicht:                        | 0,38 kg                   |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F                         |
| EPREL-Nr:                       | 963434                    |

#### EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 230 V AC, 50 Hz                                                                                          |
| Ausgangsleistung:               | Max. 200 W<br>Max. 800 W                                                                                 |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker     |
| Stromausgang:                   | 4 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion<br>abgesichert<br>1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass |
| Sicherung:                      | 5 x 20 mm, F 6 A Sicherung auswechselbar                                                                 |
| Netzausgangssicherung je Kanal: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar                                                                 |

|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMX-Kanäle:              | 1; 4; 6                                                                                                                                                                   |
| DMX-Eingang:             | 3-pol XLR (M)                                                                                                                                                             |
| DMX-Ausgang:             | 3-pol XLR (W)                                                                                                                                                             |
| Ansteuerung:             | RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Steuerkanäle:            | 4                                                                                                                                                                         |
| Flugpunkte:              | 2 x M10 Gewinde                                                                                                                                                           |
| Displaytyp:              | LCD Display                                                                                                                                                               |
| Status LED:              | Kanalpegelanzeige                                                                                                                                                         |
| Farbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                   |
| Maße:                    | Breite: 21 cm<br>Tiefe: 29 cm<br>Höhe: 9 cm                                                                                                                               |
| Gewicht:                 | 2,53 kg                                                                                                                                                                   |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                                                                            |

## Lieferumfang:

### 4 x EUROLITE PAR-38 Spot sw

1 x Scheinwerfer  
1 x Filterrahmen  
1 x Bedienungsanleitung

### 1 x EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel