

EUROLITE Set LED KLS-3002 + STV-40S-WOT Stahlstativ

Bar mit 4 lichtstarken RGBAW/UV-Spots, QuickDMX, Fernbedienung und Tasche inkl. Stahlstativ

Art.-Nr.: 20000719

GTIN: 4026397304305



Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
 - Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
 - 7 LEDs 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar
 - Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwahl; Programmwahl
 - UV-Effekt
 - 20 integrierte Showprogramme
 - Direkte Farbwahl für 21 voreingestellte Farben
 - Im 2; 4; 6; 10; 24; 28 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
 - TV-Zapfen
 - Mit Omega-Bügel
 - Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
 - <p>EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ
- Stahlstativ ohne Querträger, Maximallast 18 kg, Maximalhöhe 340 cm**
- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
 - Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint

Logistic

EAN / GTIN: 4026397304305

Gewicht: 22,00 kg

Länge: 1.35 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.58 m

Sperrgut

- Entspricht DIN 15560-27 und DIN EN ISO 12100-2
- Höhenverstellbar
- TV-Zapfen

Technische Daten:

Gewicht: 19,34 kg

EUROLITE LED KLS-3002 Next Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	225 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	3 m
Stromausgang:	2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion abgesichert 1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2,5 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	2; 4; 6; 10; 24; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Abstrahlwinkel:	19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Omega-Bügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 128 cm Tiefe: 8 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	11,14 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
-----------	--

EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ

Maximale Tragfähigkeit:	18 kg
Norm:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Höhe:	Maximal: 340 cm über 2 Sektionen Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	159 cm x 18 cm x 15 cm
Standfläche:	Ø 120 cm
Gewicht:	8,20 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED KLS-3002 Next Kompakt-Lichtset

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Tasche
- 2 x Omega-Bügel
- 4 x Rändelschraube
- 4 x Unterlegscheibe
- 1 x Batterie
- 1 x Abschlussstecker Strom

1 x EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ

- 1 x Stativ
- 1 x Bedienungsanleitung