

EUROLITE Set LED KLS-902 + STV-40S-WOT Stahlstativ

Bar mit 4 lichtstarken RGB/WW-Spots, QuickDMX, Fernbedienung und Tasche inkl. Stahlstativ

Art.-Nr.: 20000721

GTIN: 4026397340853



Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
 - Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
 - 5 LEDs 7 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar
 - Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Programmwahl
 - 20 integrierte Showprogramme
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
 - TV-Zapfen
 - Mit Omega-Bügel
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Kleinverleih; Verleiher
 - Sehr leiser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
 - Im 3; 4; 6; 8; 16; 20; 18 CH DMX-Modus bedienbar
 - <p>EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ
- Stahlstativ ohne Querträger, Maximallast 18 kg, Maximalhöhe 340 cm**
- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
 - Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
 - Entspricht DIN 15560-27 und DIN EN ISO 12100-2
 - Höhenverstellbar
 - TV-Zapfen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397340853

Gewicht: 20,50 kg

Länge: 1.35 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.58 m

Sperrgut

Technische Daten:

Gewicht:	18,00 kg
----------	----------

EUROLITE LED KLS-902 Next Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	125 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	3 m
Stromausgang:	2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion 1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 7 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 16; 20; 18
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3; Colorchief
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	32°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Omega-Bügel
Maße:	Breite: 108 cm Tiefe: 6 cm Höhe: 28 cm
Gewicht:	9,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ

Maximale Tragfähigkeit:	18 kg
Norm:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Höhe:	Maximal: 340 cm über 2 Sektionen Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	159 cm x 18 cm x 15 cm
Standfläche:	Ø 120 cm
Gewicht:	8,20 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED KLS-902 Next Kompakt-Lichtset

1 x Lichteffekt
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
2 x Omega-Bügel
1 x Konformitätserklärung
4 x Rändelschraube
1 x Tasche

1 x EUROLITE STV-40S-WOT Stahlstativ

1 x Stativ
1 x Bedienungsanleitung