

EUROLITE Set LED KLS-180 weiß + BS-2 EU Boxenhochständer weiß

Weißer Bar mit 4 RGBW-Spots und 4 weißen Strobe-LEDs mit QuickDMX-Buchse inkl. Boxenstativ

Art.-Nr.: 20000726

GTIN: 4026397455564



Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
 - Kompaktes Leichtgewicht
 - Scheinwerfer schwenk- und neigbar
 - Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
 - Stroboskop-Effekt
 - Im 3; 4; 8; 21 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
 - Mit Montagebügel
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Scheinwerfer**
- 4 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar
- Leiste**
- 4 LEDs 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)
LEDs einzeln ansteuerbar
 - <p>OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer weiß
- Hohes Stahl-Boxenstativ, von 117-205 cm ausfahrbar, Maximallast 50 kg**
- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397455564

Gewicht: 10,75 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.20 m

Sperrgut

- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar
- Kratz- und stoßfest
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht:	9,60 kg
----------	---------

EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset ws

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 1 A
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 4; 8; 21
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Ø 35mm Montagebügel
Maße:	Breite: 60,5 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	5,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LED-Typ:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
LED-Typ:	4 x 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)

Blitzrate:	1 - 20 Hz
------------	-----------

OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer weiß

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 205 cm Minimal: 117 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl
Farbe:	Weiß, lackiert; , kratz- und stoßfest
Transportmaß:	110 cm x 17 cm x 14 cm
Gewicht:	4,50 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Tasche
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung