# OMNITRONIC Set MOLLY-12A Subwoofer aktiv + 2x MOLLY-6 Top 8 Ohm, schwarz

Art.-Nr.: 12000727

Aktiver 12"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth inkl. 2x 6,5"-Satellitenlautsprecher

GTIN: 4026397680485

## Listenpreis: 831.81 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 12"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 700 Watt RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den MOLLY-6 Satelliten für 2.1- und 4.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (500 W + 2 x 100 W)
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE; VOICE
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Reichweite von bis zu 10m
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge
- <p>OMNITRONIC MOLLY-6 Top schwarz 2x **6,5"-Satellitenlautsprecher mit Halterung**
- 8-Ohm-Lautsprecherpaar mit 6,5" Tieftöner und 1" Hochtöner
- Zur Erweiterung des MOLLY-12A Subwoofers für 2.1- und 4.1-Betrieb
- Zur Stativmontage wird der Zubehöradapter benötigt
- Verbinden von 2 Satelliten per Erweiterungsbügel und -kabel (Zubehör) möglich
- Mit Montagebügel
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 Stück im Set

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397680485
Gewicht: 34,00 kg
Länge: 1.20 m
Breite: 0.80 m
Höhe: 0.50 m
Sperrgut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 31,75 kg |

**OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv schwarz**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 1000 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Ausgangsleistung: | 1 x 500 W RMS<br>2 x 100 W RMS (8 Ohm)<br>2 x 200 W RMS (4 Ohm) |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar |
| Frequenzbereich: | 40 - 160 Hz |
| Empfindlichkeit: | 103 dB |
| Max. Schalldruck: | 128 dB |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor |
| DSP-Presets: | FLAT; DJ; LIVE; VOICE |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | Bluetooth |
| Bluetooth Gerätename: | Omnitronic |
| Reichweite: | Bis zu 10m |
| Aufnahmesystem: | Flansch: M20 Gewinde |
| Schaltung: | Class D |
| Steuerelemente: | Phasenumkehrschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Netzschalter, Connect |
| Schutzschaltung: | Softstart; Kurzschluss; Limiter; Überspannung; Überhitzung |
| Status LED: | Signal, Power, Limit, Fault, DSP-Presets |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br>Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Topteil über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Kanäle Eingang: | 1 x Stereo über Kombibuchse oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler |
| Lautsprecher: | 1 x 12" Tieftöner<br>Korbmaterial: Stahl |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| | Konusmaterial: Pappe/Papier<br>3" Schwingspule Tiefton |
| Lautsprechertyp: | Subwoofer |
| Bauart: | Bassreflex |
| Tragegriff: | 2 Stück |
| Material: | Birkenmultiplexholz |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert |
| Maße: | Breite: 47 cm<br>Tiefe: 57 cm<br>Höhe: 40 cm |
| Gewicht: | 22,85 kg |
| Kabellänge: | 3 m |

**OMNITRONIC MOLLY-6 Top schwarz 2x**

| | |
|---|---|
| Belastbarkeit: | Programm: 260W<br>Nominal: 130W RMS |
| Frequenzbereich: | 150 - 20000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 95 dB (1W/1m) |
| Max. Schalldruck: | 119 dB |
| Impedanz: | 8 Ohm |
| Aufnahmesystem: | 2x Montagebügel |
| Flugpunkte: | 2 x M8 Gewinde |
| Anschlüsse: | 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)<br>1 x Schraubsteckklemme |
| Lautsprecher: | 1 x 6,5" Tieftöner<br>Korbmaterial: Stahl<br>1" Schwingspule Tiefton<br>1 x 1" Hochtöner |
| Lautsprechertyp: | Aufbaulautsprecher (Wand/Decke);<br>Koaxiallautsprecher |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte) |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert |
| Maße: | Breite: 18,3 cm<br>Tiefe: 21,4 cm<br>Höhe: 23 cm |
| Gewicht: | 8,90 kg |

## Lieferumfang:

**1 x OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv schwarz**

1 x Bass
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Lautsprecherkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

**1 x OMNITRONIC MOLLY-6 Top schwarz 2x**

2 x Topteil
2 x Montagebügel
4 x Rändelschraube

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

2 x Schraubsteckklemme

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.