

## OMNITRONIC Set MOLLY-12A Subwoofer aktiv + 2x MOLLY-6 Top 8 Ohm, schwarz

Aktiver 12"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth inkl. 2x 6,5"-Satellitenlautsprecher

GTIN: 4026397680485



### Features:

- 12"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 700 Watt RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den MOLLY-6 Satelliten für 2.1- und 4.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (500 W + 2 x 100 W)
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE; VOICE
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Reichweite von bis zu 10m
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge
- <p>OMNITRONIC MOLLY-6 Top schwarz 2x  
**6,5"-Satellitenlautsprecher mit Halterung**
- 8-Ohm-Lautsprecherpaar mit 6,5" Tieftöner und 1" Hochtöner
- Zur Erweiterung des MOLLY-12A Subwoofers für 2.1- und 4.1-Betrieb
- Zur Stativmontage wird der Zubehöradapter benötigt
- Verbinden von 2 Satelliten per Erweiterungsbügel und -kabel (Zubehör) möglich
- Mit Montagebügel
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 Stück im Set

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397680485

Gewicht: 34,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.50 m

Sperrgut

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 31,75 kg |
|----------|----------|

### OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv schwarz

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:      | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gesamtanschlusswert:  | 1000 W                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schutzklasse:         | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausgangsleistung:     | 1 x 500 W RMS<br>2 x 100 W RMS (8 Ohm)<br>2 x 200 W RMS (4 Ohm)                                                                                                                                                                                                                              |
| Stromanschluss:       | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                                                                                         |
| Sicherung:            | 5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frequenzbereich:      | 40 - 160 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Empfindlichkeit:      | 103 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max. Schalldruck:     | 128 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DSP:                  | Digitaler Signalprozessor                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DSP-Presets:          | FLAT; DJ; LIVE; VOICE                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kühlung:              | Lüfter temperaturgeregelt                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ansteuerung:          | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bluetooth Gerätename: | Omnitronic                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reichweite:           | Bis zu 10m                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aufnahmesystem:       | Flansch: M20 Gewinde                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schaltung:            | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Steuerelemente:       | Phasenumkehrschalter, Lautstärkeregler pro<br>Kanal, Netzschalter, Connect                                                                                                                                                                                                                   |
| Schutzschaltung:      | Softstart; Kurzschluss; Limiter; Überspannung;<br>Überhitzung                                                                                                                                                                                                                                |
| Status LED:           | Signal, Power, Limit, Fault, DSP-Presets                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anschlüsse:           | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke<br>(W) Kombibuchse Einbauversion<br>Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse<br>(stereo) Einbauversion<br>Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Topteil über 2 x Speaker-Einbaubuchse<br>(W) |
| Kanäle Eingang:       | 1 x Stereo über Kombibuchse oder Cinch oder<br>Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler                                                                                                                                                                                                      |
| Lautsprecher:         | 1 x 12" Tieftöner<br>Korbmaterial: Stahl                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
|                  | Konusmaterial: Pappe/Papier<br>3" Schwingspule Tiefton |
| Lautsprecherart: | Subwoofer                                              |
| Bauart:          | Bassreflex                                             |
| Tragegriff:      | 2 Stück                                                |
| Material:        | Birkenmultiplexholz                                    |
| Farbe:           | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert            |
| Maße:            | Breite: 47 cm<br>Tiefe: 57 cm<br>Höhe: 40 cm           |
| Gewicht:         | 22,85 kg                                               |
| Kabellänge:      | 3 m                                                    |

#### OMNITRONIC MOLLY-6 Top schwarz 2x

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastbarkeit:    | Programm: 260W<br>Nominal: 130W RMS                                                      |
| Frequenzbereich:  | 150 - 20000 Hz                                                                           |
| Empfindlichkeit:  | 95 dB (1W/1m)                                                                            |
| Max. Schalldruck: | 119 dB                                                                                   |
| Impedanz:         | 8 Ohm                                                                                    |
| Aufnahmesystem:   | 2x Montagebügel                                                                          |
| Flugpunkte:       | 2 x M8 Gewinde                                                                           |
| Anschlüsse:       | 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)<br>1 x Schraubsteckklemme                                   |
| Lautsprecher:     | 1 x 6,5" Tieftöner<br>Korbmaterial: Stahl<br>1" Schwingspule Tiefton<br>1 x 1" Hochtöner |
| Lautsprecherart:  | Aufbaulautsprecher (Wand/Decke);<br>Koaxiallautsprecher                                  |
| Material:         | MDF (Mitteldichte Faserplatte)                                                           |
| Farbe:            | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert                                              |
| Maße:             | Breite: 18,3 cm<br>Tiefe: 21,4 cm<br>Höhe: 23 cm                                         |
| Gewicht:          | 8,90 kg                                                                                  |

#### Lieferumfang:

##### 1 x OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv schwarz

1 x Bass  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Lautsprecherkabel  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung

##### 1 x OMNITRONIC MOLLY-6 Top schwarz 2x

2 x Topteil  
2 x Montagebügel  
4 x Rändelschraube

2 x Schraubsteckklemme