

EUROLITE Set 2x LED TMH-S200 + Case

2x LED-Moving-Head Spot inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000737

GTIN: 4026397681512



Features:

- Positionierung innerhalb
- <p>EUROLITE LED TMH-S200 Moving-Head Spot
- **LED-Moving-Head Spot mit Farbrad, statischem & rot. Goborad, Prisma, Frost, Fokus und Zoom**
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Prisma 3-fach rotierend; Frostfilter; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Farbrad
- Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Farbrad mit 9 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Gobos austauschbar
- Integrierte Showprogramme
- Im 17 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8° - 22°
- Mehrfarbiges LCD Display

Logistic

EAN / GTIN: 4026397681512

Gewicht: 60,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.72 m

Sperrgut

- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH-S200 mit Rollen
- Truhen-Case mit Lenkrollen**
- Für optimalen Schutz
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse

Technische Daten:

Gewicht: 48,10 kg

EUROLITE LED TMH-S200 Moving-Head Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	250 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 18 Hz
Ausstattung:	Prisma 3-fach rotierend; Frostfilter; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Farbrad
Farberzeugung:	Farbrad mit 9 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen Shake-Effekt Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 19,5mm Imagedurchmesser 15mm Shake-Effekt Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel

	Gobos austauschbar
DMX-Kanäle:	17
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	8° - 22°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8 - 22°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	8 - 22°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng kaltweiß (CW) 3m: 22622 lx, 6m: 6278 lx Weit kaltweiß (CW) 1m: 31619 lx, 3m: 4309 lx, 6m: 1112 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 30,5 cm Tiefe: 33,0 cm Höhe: 51,5 cm
Gewicht:	14,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

ROADINGER Flightcase 2x TMH-S200 mit Rollen

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	25,5 cm x 32 cm x 50 cm
Innenmaße:	63 cm x 32 cm x 50 cm
Zubehörfach:	6,5 cm x 32 cm x 19 cm
Maße:	Breite: 67,5 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 70,5 cm
Gewicht:	18,70 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel

2 x Omega-Bügel