

**PSSO Set WISE ONE + Kon. Funkmikrofon 823-832/863-865MHz**

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger inkl. Kondensator-Funkmikrofon

**Art.-Nr.: 20000784**

GTIN: 4026397685596

**Features:**

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- 45 Preset-Kanäle in 5 Kanalgruppen
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Automatisches Frequenzsetup
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Mic/Line-Umschaltung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- 2 Empfänger über ein Netzteil betreibbar
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Bis zu 26 Sender in 3 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Konzerte/FOH's
- <p>PSSO WISE Kondensator-Funkmikrofon 823-832/863-865MHz

**Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender****Logistic**

EAN / GTIN: 4026397685596

Gewicht: 2,85 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.27 m

- Kondensator-Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Robustes, ergonomisches Aluminiumgehäuse
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Benutzername und Anzeigefarbe editierbar
- RF-Ausgangsleistung umschaltbar
- Gainpegel einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Richtcharakteristik: Superniere
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Mehrfarbiges LCD Display

## Technische Daten:

Gewicht: 2,22 kg

### PSSO WISE ONE 1-Kanal True Diversity Empfänger 823-832/863-865MHz

|                           |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                      | Empfänger                                                                                                                                                                                     |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12-15V DC 800 mA                                                                                                                                                    |
| Gesamtanschlusswert:      | 4 W                                                                                                                                                                                           |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)                                                                                 |
| Anzahl der Kanäle:        | 1                                                                                                                                                                                             |
| Frequenzbereich:          | 50 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                 |
| Geräuschspannungsabstand: | >96 dB                                                                                                                                                                                        |
| Klirrfaktor:              | <0,1 % bei 1 kHz                                                                                                                                                                              |
| Gain:                     | Mikrofon -32 dB bis +4 dB<br>Ausgang: -32 dB bis +4 dB                                                                                                                                        |
| Reichweite:               | Bis zu 60m bei Sichtweite                                                                                                                                                                     |
| Frequenzband:             | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz                                                                                                                                                          |
| Diversity:                | True-Diversity                                                                                                                                                                                |
| Parallelbetrieb:          | Max. 26 Sender in 3 Bändern                                                                                                                                                                   |
| Modulation:               | FM                                                                                                                                                                                            |
| Frequenzwahl:             | 45 Frequenzen schaltbar<br>In 5 Gruppen<br>Frequenzen automatisch scanbar                                                                                                                     |
| Displaytyp:               | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                                                                                      |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Encoder                                                                                                                                              |
| Anschlüsse:               | Antenne über 2 x BNC (W) 12-15 V<br>Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion<br>Ausgang: Mic/Line über 1 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Mic/Line über 1 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (mono) Einbauversion |

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kanäle:         | Mikrofonkanal: 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Klinke |
| Schalter:       | Low-Cut-Schalter                                                   |
| Material:       | Metall                                                             |
| Farbe:          | Schwarz                                                            |
| PC connect:     | , Firmware update-fähig                                            |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse<br>(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE          |
| Maße:           | Breite: 21 cm<br>Tiefe: 27 cm<br>Höhe: 4,3 cm                      |
| Gewicht:        | 1,80 kg                                                            |

#### **PSSO WISE Kondensator-Funkmikrofon 823-832/863-865MHz**

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Typ:                 | Handsender                              |
| Stromversorgung:     | 3V DC                                   |
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku                           |
| Kapseltyp:           | Kondensator                             |
| Richtcharakteristik: | Superniere                              |
| Batterie:            | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich:     | 50 - 18000 Hz                           |
| Gain:                | -32 dB bis +4 dB                        |
| Reichweite:          | Bis zu 60m bei Sichtweite               |
| Frequenzband:        | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz    |
| RF-Ausgangsleistung: | 50 mW (HI); 10 mW (LO)                  |
| Modulation:          | FM                                      |
| Frequenzwahl:        | Frequenzen schaltbar                    |
| Displaytyp:          | Mehrfarbiges LCD Display                |
| Steuerelemente:      | Menü, Navigationstasten                 |
| Farbcode:            | Farbindikator und Name einstellbar      |
| Schalter:            | Ein/Aus/Mute-Schalter                   |
| Material:            | Aluminium                               |
| Maße:                | Länge: 26,5 cm<br>Durchmesser: Ø 5,2 cm |
| Gewicht:             | 0,42 kg                                 |

#### **Lieferumfang:**

##### **1 x PSSO WISE ONE 1-Kanal True Diversity Empfänger 823-832/863-865MHz**

1 x Empfänger  
 1 x Externes Netzteil  
 1 x Adapter  
 3 x Antenne  
 3 x Montagebügel  
 9 x Schrauben  
 4 x Fuß  
 1 x Klinke Kabel  
 1 x Adapterkabel  
 1 x Halter  
 1 x Windschutz

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung  
2 x Batterie

**1 x PSSO WISE Kondensator-Funkmikrofon 823-832/863-865MHz**

1 x Mikrofon  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung