

EUROLITE Set AKKU THA-20PC TRC + Stativ + Tasche

Akku-LED-Theaterscheinwerfer inkl. Boxenhochständer und passender Transporttasche

Art.-Nr.: 20000796

GTIN: 4026397687392



Listenpreis: 315.35 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über Stand-alone
- 1 LED 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch
- Betriebsdauer bis zu 2h
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Stabiles Metallgehäuse
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Video- und Fotografie; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System
- **Boxenhochständer für das BOB-System, bis 170 cm ausziehbar**
- Rohrdurchmesser: Ø 30 mm
- Höhenverstellbar
- Kratz- und stoßfest
- <p>OMNITRONIC BOB Transporttasche für Boxenhochständer/Distanzstange
- **Zubehör für die BOB-Serie**

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687392

Gewicht: 6,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

- Passend für Boxenhochständer und Distanzstangen
- Strapazierbares schwarzes Synthetikgewebe
- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz

Technische Daten:

Gewicht:	4,75 kg
----------	---------

EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Theater-Spot sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 15V DC 2000 mA
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 2h Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17° Frostfilter 19° Frostfilter 26°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Transporthilfe:	Gummifüße
Maße:	Länge: 21 cm Breite: 14,5 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	2,38 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

Maximale Tragfähigkeit:	14 kg
Höhe:	Maximal: 170 cm Minimal: 107 cm

	6-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz, lackiert; , kratz- und stoßfest
Durchmesser Hauptrohr:	Ø 3 cm
Durchmesser Auszugsrohr:	Ø 2,5 cm
Gewicht:	2,15 kg

Feststellmutter M10 Kreuzgriff für STW

Gewicht:	0,03 kg
----------	---------

OMNITRONIC BOB Transporttasche für Boxenhochständer/Distanzstange

Material:	Textil
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 106 cm Breite: 9 cm Tiefe: 7 cm
Gewicht:	0,19 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Theater-Spot sw

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil
1 x Filterrahmen
1 x Flügelbegrenzer
2 x Frostfilter

1 x OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

1 x Stativ
1 x Bedienungsanleitung

1 x OMNITRONIC BOB Transporttasche für Boxenhochständer/Distanzstange

1 x Tasche