

## EUROLITE Set LED THA-20PC TRC + Stativ

Lüfterloser PC-Scheinwerfer mit 17-W-Weißlicht-LED inkl. Boxenhochständer

Art.-Nr.: 20000797

GTIN: 4026397687408



**Listenpreis: 220.15 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Geräuschloser Betrieb
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Flimmerfrei
- 1 LED 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Mit Montagebügel
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System
- **Boxenhochständer für das BOB-System, bis 170 cm ausziehbar**
- Rohrdurchmesser: Ø 30 mm
- Höhenverstellbar
- Kratz- und stoßfest

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397687408

Gewicht: 6,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

### Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 4,39 kg |
|----------|---------|

#### EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot sw

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                           |
| Gesamtanschlusswert:            | 22 W                                                             |
| Schutzklasse:                   | SK I                                                             |
| Stromanschluss:                 | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker              |
| Sicherung:                      | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar                         |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                        |
| LED-Typ:                        | 1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung) |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                       |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone                                                      |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                      |
| Abstrahlwinkel:                 | 17°                                                              |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 17°<br>Frostfilter 19°<br>Frostfilter 26°                        |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 36°<br>Frostfilter 40°<br>Frostfilter 53°                        |
| Farbtemperatur:                 | 3000K                                                            |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 92 Ra                                                            |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Warmweiß (WW) 3m: 727 lx, 6m: 188 lx                             |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                          |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                     |
| Transporthilfe:                 | Gummifüße                                                        |
| Material:                       | Aluminiumguss                                                    |
| Aufnahme im Scheinwerfer:       | 10 cm x 10 cm                                                    |
| Maße:                           | Länge: 21,5 cm<br>Breite: 14,5 cm<br>Tiefe: 21 cm                |
| Gewicht:                        | 2,23 kg                                                          |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                   |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø10mm                                                        |
| Material:                       | Metall, 3 mm                                                     |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                             |
| Kabellänge:                     | Ca. 1 m                                                          |
| Material:                       | Aluminium, 1 mm; Metall                                          |
| Ring Durchmesser:               | Außen: 99 mm<br>Innen: 80 mm                                     |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø4mm                                                         |
| Material:                       | Aluminium, 0,8 mm                                                |
| Maße:                           | Breite: 9,9 cm<br>Höhe: 9,9 cm                                   |

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
|           | Durchmesser: Ø 8 cm                    |
| Material: | Kunststoff                             |
| Maße:     | Breite: 0,2 cm<br>Durchmesser: Ø 8 cm  |
| Material: | Aluminium, 1 mm                        |
| Maße:     | Tiefe: 1,3 cm<br>Durchmesser: Ø 8,2 cm |
| Material: | Metall, 2 mm                           |

#### OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit:  | 14 kg                                                                           |
| Höhe:                    | Maximal: 170 cm<br>Minimal: 107 cm<br>6-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen |
| Aufnahmesystem:          | M10 Gewinde                                                                     |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer                                              |
| Material:                | Stahl                                                                           |
| Farbe:                   | Schwarz, lackiert; , kratz- und stoßfest                                        |
| Durchmesser Hauptrohr:   | Ø 3 cm                                                                          |
| Durchmesser Auszugsrohr: | Ø 2,5 cm                                                                        |
| Gewicht:                 | 2,15 kg                                                                         |

#### Feststellmutter M10 Flügelgriff schwarz

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 0,02 kg |
|----------|---------|

#### Lieferumfang:

##### 1 x EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot sw

1 x Scheinwerfer  
 1 x Flügelbegrenzer  
 1 x Filterrahmen  
 2 x Frostfilter  
 1 x Ring  
 2 x Lampenklemmring  
 1 x Bedienungsanleitung

##### 1 x OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

1 x Stativ  
 1 x Bedienungsanleitung