

EUROLITE Set LED PLL-360 3200K + Stativ

Flächenleuchte mit 360 warmweißen LEDs und DMX inkl. Lichtstativ und Adapter

Art.-Nr.: 20000798

GTIN: 4026397687415



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
 - Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
 - Flaches, robustes Metallgehäuse
 - Dimmbar
 - 360 LEDs 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW)
 - Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
 - Stroboskop-Effekt
 - Im 3 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; DMX; Master/Slave-Funktion
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Mit Montagebügel
 - LCD Display
 - Robuster Tragegriff
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - In verschiedenen Ausführungen erhältlich
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
 - <p>EUROLITE LS-1 EU Stahlstativ
- Lichtstativ made in EU, ohne Querträger, Maximallast 30 kg, Höhe 145-315 cm**
- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
 - Höhenverstellbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687415

Gewicht: 14,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- Made in Europe
- <p>EUROLITE LS-1A1 Adapter für LS-1
- Universeller Adapter für Lichtstative LS-1 und LS-1T**
- Universeller Adapter für Befestigung eines einzelnen Scheinwerfers
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht:	11,66 kg
----------	----------

EUROLITE LED PLL-360 3200K Panel

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED-Typ:	360 x 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW)
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; DMX; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	3200K
Farbwiedergabeindex (CRI):	94 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 3m: 403 lx, 6m: 118 lx
Lichtstrom:	9367 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Tragegriff:	1 Stück
Maße:	Breite: 57 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	6,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F

EPREL-Nr:	1056205
-----------	---------

EUROLITE LS-1 EU Stahlstativ

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 315 cm Minimal: 145 cm
Aufnahmesystem:	Rohr: Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Stahl/Magnesium
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	120 cm x 16 cm x 14 cm
Standfläche:	Ø 108 cm
Gewicht:	5,30 kg

EUROLITE LS-1A1 Adapter für LS-1

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Aufnahmesystem:	Ø 29mm M8 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz, pulverbeschichtet
Maße:	Breite: 11 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	0,26 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED PLL-360 3200K Panel

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel

1 x EUROLITE LS-1 EU Stahlstativ

1 x Stativ
1 x Bedienungsanleitung