

EUROLITE Set 4x Audience Blinder 2x100W LED COB WW + Case

4x Audience Blinder mit 2x 100-W-COB-LED in warmweiß inklusive Flightcase

Art.-Nr.: 20000813

GTIN: 4026397688344



Features:

- Mit einem Abstrahlwinkel von 70°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Flimmerfrei
- 2 LEDs 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) LEDs einzeln ansteuerbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 9 integrierte Showprogramme
- Stroboskop-Effekt
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 2; 4; 6 CH DMX-Modus bedienbar
- <p>ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2x100W mit Rollen
- **Hauben-Case mit Lenkrollen, PRO-Version**
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Lenkrollen
- Markenhardware

Logistic

EAN / GTIN: 4026397688344

Gewicht: 42,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.75 m

Sperrgut

Technische Daten:

Gewicht:	38,38 kg
----------	----------

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB WW

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	200 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Light J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	70°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	70°
Farbtemperatur:	3100K
Farbwiedergabeindex (CRI):	97 Ra
Wellenlänge:	632 nm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Metall
Maße:	Breite: 41 cm Tiefe: 15,3 cm Höhe: 22,4 cm
Gewicht:	5,22 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Material:	Metall, 4 mm

ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2x100W mit Rollen

Maximale Last:	50 kg
Transporthilfe:	Lenkrollen
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätech:	16,5 cm x 40 cm x 20 cm
Zubehörfach:	10,5 cm x 44 cm x 21 cm
Maße:	Breite: 93 cm Tiefe: 48 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	17,50 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung