



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED KLS-3002 Next Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 lichtstarken 6in1 RGBWA/UV-Spots, QuickDMX-Buchse, IR-Fernbedienung und Transporttasche

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
- 7 LEDs 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwahl; Programmwahl
- UV-Effekt
- 20 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 21 voreingestellte Farben
- Im 2; 4; 6; 10; 24; 28 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- TV-Zapfen
- Mit Omega-Bügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689105

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 1.35 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.58 m

Sperrgut

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Boxenhochständer aus Aluminium, Höhe von 140-345 cm verstellbar, Maximallast 18 kg

- Stabile Aluminiumausführung
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Massiver Adapter für 35-mm-Rohr, 28-mm-TV-Zapfen, Maximallast WLL 100 kg

- Für Stative mit Teleskoprohr 35 mm
- Verbindungsstück für Querträger mit 28-mm-TV-Zapfen
- Mit M6 und M8 Feststellschraube
- Schwere Ausführung für höchste Stabilität
- TV-Zapfen

Technische Daten:

Gewicht:	15,94 kg
----------	----------

EUROLITE LED KLS-3002 Next Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	225 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	3 m
Stromausgang:	2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion abgesichert 1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2,5 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	2; 4; 6; 10; 24; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief

Abstrahlwinkel:	19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Omega-Bügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 128 cm Tiefe: 8 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	11,14 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Maximale Tragfähigkeit:	18 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	38 - 35 mm
Höhe:	Maximal: 345 cm Minimal: 140 cm 10-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	140 cm x 13,5 cm
Gewicht:	3,30 kg

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	50 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	100 kg
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Stahl, 6 mm, pulverbeschichtet
Maße:	Breite: 8,50 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 19,50 cm
Gewicht:	1,50 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED KLS-3002 Next Kompakt-Lichtset

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel

- 1 x Fernbedienung
- 1 x Tasche
- 2 x Omega-Bügel
- 4 x Rändelschraube
- 4 x Unterlegscheibe
- 1 x Batterie
- 1 x Abschlussstecker Strom

1 x OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

- 1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE STV-3529 Adapter lang

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 2 x Rändelschraube