



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

IP65-Akku-Scheinwerfer mit RGBWA+UV-LEDs, QuickDMX, Frostfilter und IR-Fernbedienung

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 26h je nach verwendetem Programm
- 14 LEDs 10 W 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Im 2; 3; 6-1; 6-2; 12 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; QuickDMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 8000 K
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689242

Gewicht: 30,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60

PRO Flightcase für 2 x EUROLITE LED TMH-30/TMH-40/TMH-60 Moving-Head

- Für optimalen Schutz
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	24,90 kg
----------	----------

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku eingebaut Über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 26h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	14 x 10 W 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	2; 3; 6-1; 6-2; 12
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; QuickDMX

Fixtures vorhanden für:	LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15° 27° 30° 60°
Farbtemperatur:	2700K - 8000K einstellbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 31,7 cm Tiefe: 22,7 cm Höhe: 37,0 cm
Gewicht:	7,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	26,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Fach mitte:	10,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Innenmaße:	63,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Maße:	Breite: 71 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 40,5 cm
Gewicht:	9,20 kg

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 3 x Frostfilter
- 1 x Fernbedienung
- 2 x Schrauben
- 1 x Bedienungsanleitung