

EUROLITE Set DIY LED THA-20PC TRC + Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz

DIY-Set zum Anschluss an 3-Phasen-Schienensysteme

Artikel-Nr. 99-0830
GTIN: 4026397689310



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
 - Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Geräuschloser Betrieb
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
 - Flimmerfrei
 - 1 LED 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
 - Dimmer elektronisch
 - Ansteuerbar über Stand-alone
 - Mit Montagebügel
 - Die Geräte Kühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster; Restaurants, Bars und Hotels
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
 - <p>EUTRAC Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz
- Multi-Adapter mit Datenbus-Option**
- Für 3-Phasen Stromschiene, mit Datenbus-Option (Datenbusabgriff mit SELV-Baustein Artikel-Nr. 99-698-0)
 - Mit Schraubklemmen und vernickelten Federkontakten
 - Zugelassen für 6 A induktiv / 6 A ohmsch bei 250 V
 - Mit Schutzleiteranschluss und Phasenwahlschalter. Phasenwahl über Drehkern mit Nullstellung im eingesetzten Zustand.
 - Durch Doppelriegel besserer mechanischer Halt in der Schiene auch bei Einsatz schwerer Strahler
 - Belastbar bis 5 kg, bei Verwendung von Montagenippel 99-066-x bis 10 kg

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689310
Gewicht: 3,50 kg
Länge: 0.41 m
Breite: 0.31 m
Höhe: 0.28 m

- Made in Germany

Technische Daten:

Gewicht:	2,29 kg
----------	---------

EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	22 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17° Frostfilter 19° Frostfilter 26°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	36° Frostfilter 40° Frostfilter 53°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 3m: 727 lx, 6m: 188 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Aluminiumguss
Aufnahme im Scheinwerfer:	10 cm x 10 cm
Maße:	Länge: 21,5 cm Breite: 14,5 cm Tiefe: 21 cm
Gewicht:	2,23 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Metall, 3 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Material:	Aluminium, 1 mm; Metall

Ring Durchmesser:	Außen: 99 mm Innen: 80 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø4mm
Material:	Aluminium, 0,8 mm
Maße:	Breite: 9,9 cm Höhe: 9,9 cm Durchmesser: Ø 8 cm
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 0,2 cm Durchmesser: Ø 8 cm
Material:	Aluminium, 1 mm
Maße:	Tiefe: 1,3 cm Durchmesser: Ø 8,2 cm
Material:	Metall, 2 mm

EUTRAC Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Spezialsteckverbindung Einbauversion
Stromausgang:	Schraubklemme
Gewicht:	0,05 kg

EUTRAC Montagenippel für Stromschienenadapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm schwarz

Gewicht:	0,01 kg
----------	---------

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot sw

1 x Scheinwerfer
 1 x Flügelbegrenzer
 1 x Filterrahmen
 2 x Frostfilter
 1 x Ring
 2 x Lampenklemmring
 1 x Bedienungsanleitung

1 x EUTRAC Montagenippel für Stromschienenadapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm schwarz

1 x Verschraubung