

EUROLITE Set DIY LED THA-40PC TRC + Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz

DIY-Set zum Anschluss an 3-Phasen-Schienensysteme

Artikel-Nr. 99-698-0
GTIN: 4026397689327



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Geräuschloser Betrieb
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Flimmerfrei
 - Ansteuerbar über Stand-alone; Drehregler für Helligkeit; Dimmer
 - 1 LED 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
 - Dimmer elektronisch
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Stabiles Metallgehäuse
 - Mit Montagebügel
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 12° - 47°
 - <p>EUTRAC Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz
- Multi-Adapter mit Datenbus-Option**
- Für 3-Phasen Stromschiene, mit Datenbus-Option (Datenbusabgriff mit SELV-Baustein Artikel-Nr. 99-698-0)
 - Mit Schraubklemmen und vernickelten Federkontakten
 - Zugelassen für 6 A induktiv / 6 A ohmsch bei 250 V
 - Mit Schutzleiteranschluss und Phasenwahlschalter. Phasenwahl über Drehkern mit Nullstellung im eingesetzten Zustand.
 - Durch Doppelriegel besserer mechanischer Halt in der Schiene auch bei Einsatz schwerer Strahler
 - Belastbar bis 5 kg, bei Verwendung von Montagenippel 99-066-x bis 10 kg
 - Made in Germany

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689327
Gewicht: 3,50 kg
Länge: 0.41 m
Breite: 0.31 m
Höhe: 0.28 m

Technische Daten:

Gewicht: 3,88 kg

EUROLITE LED THA-40PC TRC Theater-Spot sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Drehregler für Helligkeit; Dimmer
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	12° - 47°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12 - 36°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18 - 47°
Farbtemperatur:	3100K
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng 3m: 2008 lx, 6m: 514 lx Weit 3m: 482 lx, 6m: 141 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Aluminiumguss
Aufnahme im Scheinwerfer:	13,1 cm x 13,1 cm
Maße:	Länge: 26 cm Breite: 20 cm Tiefe: 25 cm
Gewicht:	3,82 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm
Material:	Metall, 3 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Material:	Aluminium, 1,5 mm; Metall
Ring Durchmesser:	Außen: 12,9 mm Innen: 10,9 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø4mm
Form:	Achteckig

Material:	Aluminium, 0,8 mm
Maße:	Breite: 13 cm Höhe: 13 cm Durchmesser: Ø 10,5 cm

EUTRAC Stromschienenadapter, 3-phasig, schwarz

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Spezialsteckverbindung Einbauversion
Stromausgang:	Schraubklemme
Gewicht:	0,05 kg

EUTRAC Montagenippel für Stromschienenadapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm schwarz

Gewicht:	0,01 kg
----------	---------

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED THA-40PC TRC Theater-Spot sw

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Flügelbegrenzer
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Bedienungsanleitung

1 x EUTRAC Montagenippel für Stromschienenadapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm schwarz

- 1 x Verschraubung