

EUROLITE Set 4x LED IP T-PIX 8 QCL Leiste + Case

Art.-Nr.: 20000841

GTIN: 4026397690583



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED IP T-PIX 8 QCL Leiste

Wetterfeste (IP65) Leiste mit RGBW-Farbmischung und Segmentsteuerung

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 384 LEDs 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
8 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 32 voreingestellte Farben
- Im 4; 9; 16; 37 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- Für den Außenbereich geeignet
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690583

Gewicht: 64,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- ,
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- In Europa entwickelt
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	57,60 kg
----------	----------

EUROLITE LED IP T-PIX 8 QCL Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	384 x 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	4; 9; 16; 37
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel Omega-Bügel
Maße:	Länge: 99,0 cm Tiefe: 16,0 cm Höhe: 14,0 cm
Gewicht:	8,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Gerätefach:	100 cm x 12 cm x 17 cm
Zubehörfach:	102 cm x 10,5 cm x 17 cm
Maße:	Länge: 106 cm Breite: 74 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	24,80 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x XLR Kabel
2 x Omega-Bügel