



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Positionierung innerhalb
- <p>EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset
- **Kompakte Leiste mit Derby, Spots, Scannern, UV-Effekt, QuickDMX-Buchse und Tasche**
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Positionierung innerhalb
- Farbrad; Goborad mit statischen Gobos
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
- 20 integrierte Showprogramme
- Im 3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- TV-Zapfen
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- **Scheinwerfer**
- 3 LEDs 7 W high-power 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°

Lichteffekt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690835
Gewicht: 21,00 kg
Länge: 1.20 m
Breite: 0.80 m
Höhe: 1.35 m
Sperrgut

- 2 LEDs 3 W R/G/B
Movinglight
- 1 LED 15 W kaltweiß (CW)
Leiste
- 4 LEDs 1 W high-power ultraviolett (UV)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- <p>EUROLITE Fußschalter KLS Kompakt-Lichtset MK2
Funkfußschalter für KLS Kompakt-Lichtsets
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- Der Artikel wird fertig zum Hinstellen ausgeliefert
- Trittfestes Pedalgehäuse
- <p>EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz
Lichtstativ, Made in EU, Maximallast 30 kg, Höhe 150-315 cm
- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
- Höhenverstellbar
- TV-Zapfen
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht:	19,14 kg
----------	----------

EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	115 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit statischen Gobos
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm

	2x Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Maße:	Breite: 110 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	12,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LED-Typ:	4 x 1 W high-power ultraviolett (UV)
LED-Typ:	2 x 3 W R/G/B
LED-Typ:	3 x 7 W high-power 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	28°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 1m: 1022 lx, 3m: 125 lx, 6m: 33 lx Grün (G) 1m: 2448 lx, 3m: 285 lx, 6m: 75 lx Blau (B) 1m: 395 lx, 3m: 47 lx, 6m: 13 lx Warmweiß (WW) 1m: 1892 lx, 3m: 219 lx, 6m: 58 lx Alle 1m: 4853 lx, 3m: 676 lx, 6m: 175 lx
LED-Typ:	1 x 15 W kaltweiß (CW)

EUROLITE Fußschalter KLS Kompakt-Lichtset MK2

Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku eingebaut
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle eingebaut
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	433,92 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Material:	Kunststoff hart
Gehäusebauform:	Trittfestes Pedalgehäuse
Maße:	Breite: 42,0 cm Tiefe: 14,0 cm Höhe: 4,5 cm
Gewicht:	0,69 kg

EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 320 cm Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht

Material:	Stahl/Magnesium
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	126 cm x 12 cm x 15 cm
Gewicht:	5,65 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED KLS Scan Next FX Kompakt-Lichtset

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Konformitätserklärung
2 x Montagebügel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Tasche
2 x Rändelschraube
2 x Unterlegscheibe
1 x Abschlussstecker Strom

1 x EUROLITE Fußschalter KLS Kompakt-Lichtset MK2

1 x Fußschalter
1 x Konformitätserklärung
1 x Batterie

1 x EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz

1 x Stativ
1 x Bedienungsanleitung