



Features:

EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Variables Trusslight und Uplight mit lichtstarken 3 x 7-W-RGB+UV-LED

- Kompakt und lichtstark
- Perfekt für ALUTRUSS 3-Punkt-System DECOLOCK DQ3
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 2 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Werbung/Schaufenster
- Sehr leiser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690989

Gewicht: 10,00 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.45 m

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

ROADINGER Flightcase 4x TL-3 TCL

Truhen-Case, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Robuster Tragegriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- Made in Germany
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	8,36 kg
----------	---------

EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 4; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	Gummifüße

Material:	Metall
Maße:	Breite: 12,2 cm Tiefe: 10,8 cm Höhe: 11,7 cm
Gewicht:	0,89 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

ROADINGER Flightcase 4x TL-3 TCL

Maximale Last:	25 kg
Tragegriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Fachmaße:	12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm
Zubehörfach:	12,5 cm x 28 cm x 10,5 cm
Innenmaße:	37,5 cm x 28 cm x 10,5 cm
Maße:	Breite: 47 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	4,80 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 1 x Bedienungsanleitung