



**Listenpreis: 1188.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 sw

Flacher IP65-Scheinwerfer in schwarz mit 3 x 8-W-4in1 RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver,

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 3 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; QuickDMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397626674

Gewicht: 9,00 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.27 m

- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

**EUROLITE SB-14 Soft-Bag**

Praktisches schwarzes Soft-Bag, 4-fach unterteilt, für 4 AKKU Flat Lights

- Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Fächer
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

**Technische Daten:**

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 6,77 kg |
|----------|---------|

**EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 sw**

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2500 mA                                                                                        |
| Schutzart:                  | IP65                                                                                                                              |
| Schutzklasse:               | SK III                                                                                                                            |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Eurostecker (mitgeliefert)<br><br>Batterie/Akku |
| Akkutyp:                    | 2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh                                                                                        |
| Akku:                       | Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem<br>Programm<br><br>Ladedauer 4h                                                      |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                         |
| LED-Typ:                    | 3 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene<br>Farbmischung)                                                                             |
| Blitzrate:                  | 1 - 23 Hz                                                                                                                         |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                    |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung                                                                                                        |
| Ansteuerung:                | Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung;<br>QuickDMX; Stand-alone; Musiksteuerung über<br>Mikrofon                                |
| Fixtures vorhanden für:     | Light´ J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY<br>SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                     |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                       |
| Trägerfrequenz:             | 2,4 GHz                                                                                                                           |
| Abstrahlwinkel:             | 15°                                                                                                                               |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 15°                                                                                                                               |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 33°                                                                                                                               |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                           |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel                                                                                                                      |
| Displaytyp:                 | LCD Display                                                                                                                       |

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Maße:                    | Breite: 17,2 cm                                      |
|                          | Tiefe: 13,8 cm                                       |
|                          | Höhe: 6,2 cm                                         |
| Gewicht:                 | 1,61 kg                                              |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Batterie:                | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |

#### **EUROLITE SB-14 Soft-Bag**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Trageschlaufe: | 2 Stück                  |
| Material:      | Nylon                    |
| Farbe:         | Schwarz, wasserabweisend |
| Maße:          | Breite: 28 cm            |
|                | Tiefe: 22 cm             |
|                | Höhe: 18 cm              |
| Gewicht:       | 0,34 kg                  |

#### **Lieferumfang:**

1 x Gerät  
 1 x Externes Netzteil  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Batterie  
 1 x Konformitätserklärung  
 1 x Bedienungsanleitung