



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED Theatre COB 200 WW/CW

LED-Theater-Scheinwerfer mit 2in1 CW/WW -W-COB (Chip-on-board)-LED

- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Variable Farbtemperatur 2500 K - 5700 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Sehr leiser Betrieb
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- 1 LED COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Im 2; 4; 5; 7 CH DMX-Modus bedienbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397694154

Gewicht: 41,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.75 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase 4x LED Theatre COB 200 Serie, mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm,
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschießbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 36,84 kg

EUROLITE LED Theatre COB 200 WW/CW

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 24 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 7
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2900 Hz
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Farbtemperatur:	2500K - 5700K einstellbar

Farbwiedergabeindex (CRI):	98 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 25,95 cm Tiefe: 20,00 cm Höhe: 37,65 cm
Gewicht:	4,11 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

ROADINGER Flightcase 4x LED Theatre COB 200 Serie, mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 6,5 mm
Zubehörfach:	10,5 cm x 47 cm x 35,5 cm
Gerätefach:	28 cm x 22 cm x 35,5 cm
Innenmaße:	66,5 cm x 47 cm x 35,5 cm
Maße:	Länge: 73,5 cm Tiefe: 51 cm Höhe: 57 cm
Gewicht:	20,40 kg

Lieferumfang:

4 x EUROLITE LED Theatre COB 200 WW/CW

1 x Gerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Bedienungsanleitung

1 x ROADINGER Flightcase 4x LED Theatre COB 200 Serie, mit Rollen

1 x Case