



Features:

EUROLITE AKKU UP-1 Glow QCL Flex Spot QuickDMX

LED-Uplight mit 15-W-4in1-LED, neigbarem Kopf, QuickDMX & Mood-Light

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Milchige Frontscheibe für ein angenehm weiches Licht mit RGBW-Farbmischung
- Wechselbare Frontlinse für 9° oder 15° Abstrahlwinkel
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 24h je nach verwendetem Programm
- 30 LEDs 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Direkte Farbwahl für 30 voreingestellte Farben
- Im 3; 7; 8; 9; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Mit Montagebügel
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397694987

Gewicht: 22,00 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.45 m

- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events

ROADINGER Flightcase EC-AU4 4x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX

Truhen-Case

- Kabeldurchführung ermöglicht das Laden der Geräte im Case
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 6 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Verschließbar über
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 18,20 kg

EUROLITE AKKU UP-1 Glow QCL Flex Spot QuickDMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 24h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) 1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 7; 8; 9; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	9°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9° 15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18° 30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 13,8 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	2,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche); klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

ROADINGER Flightcase EC-AU4 4x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 6 mm; Schichtholz mehrlagig verleimt
Farbe:	Schwarz, laminiert
Innenmaße:	45 cm x 36 cm x 20 cm
Gerätefach:	16 cm x 14,5 cm x 18 cm
Maße:	Breite: 49 cm Tiefe: 40 cm Höhe: 27 cm
Gewicht:	6,60 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Linse
 1 x Bedienungsanleitung