



Features:

EUROLITE LED Strip 300 5m 5050 RGB/WW/CW 24V

Flexibler LED-Streifen, RGB, Warmweiß und Kaltweiß

- Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung
- Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine hervorragende Farbwiedergabe
- Variabel teilbar in Segmente
- Selbstklebende Rückseite
- Lieferung auf Kunststoffspule
- 300 LEDs SMD 5050 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Ansteuerbar über System Controller
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

EUROLITE LED Strip RGB/CW/WW Zone RF Controller

5-Kanal-LED-Funkcontroller mit Fernbedienung für RGB und Dualweiß

- Bedienerfreundlicher LED-Funkcontroller für 4 Zonen (5 x 4A) und Fernbedienung
- Steuert einfarbige und mehrfarbige (CW+WW, RGB, RGBW) LED-Streifen (12-24V) ganz nach Wunsch

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695014

Gewicht: 1,50 kg

Länge: 0,30 m

Breite: 0,22 m

Höhe: 0,21 m

- Mehrere Controller dank innovativer Funktechnologie synchron und asynchron einfach und komfortabel mit nur einer Fernbedienung steuerbar
 - Synchrone Farbläufe auch über Stunden hinweg bei mehreren Controllern mit unterschiedlichen LED-Typen
 - Hervorragende Signalübertragung mit 2,4 GHz - kein Unterschied zu einem verkabelten System wahrnehmbar
 - Alle Controller vernetzen sich untereinander und ermöglichen hohe Reichweiten
 - Kein sichtbarer Kontakt zwischen Fernbedienung und Controller erforderlich
 - Beliebig viele Controller in 4 Zonen einsetzbar
 - Farbauswahl über berührungsempfindliches Farbrad
 - Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
 - Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch
 - 9 integrierte Showprogramme
- Fernbedienung**
- Ansteuerbar über Funkfernsteuerung
 - Reichweite von bis zu 20m

EUROLITE Elektronischer Trafo, 24V, 5A, IP67

Stabilisiertes Einbaunetzteil DC 24 V, 5 A

- Eingangsspannung: AC 100-240 V
- Entstörfilter
- Für den Außenbereich geeignet IP67

Technische Daten:

Gewicht: 0,91 kg

EUROLITE LED Strip 300 5m 5050 RGB/WW/CW 24V

Stromversorgung:	24V DC 4800 mA
Gesamtanschlusswert:	115 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Kabellänge:	Ca. 0,15 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	300 x SMD 5050 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
Ansteuerung:	System Controller
Aufstellung/Befestigung:	Selbstklebend
Lampen/Meter:	60 Stück
Leistung/Meter:	23 W
Lampen/Schlauch:	300 Stück
Lampenabstand:	16 mm
Schnittmarkierung:	10 cm
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:	950 lm/m
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 500 cm Breite: 1,2 cm Höhe: 0,2 cm

Gewicht:	0,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G

EUROLITE LED Strip RGB/CW/WW Zone RF Controller

Stromversorgung:	12/24V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 480 W 24 V DC Max. 240 W 12 V DC 96 W 24 V DC je Kanal 48 W 12 V DC je Kanal
Ausgangsstrom:	Max. 4 x 5 A je Kanal
Stromanschluss:	Über Schraubklemme
Stromausgang:	Schraubklemme
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Maße:	Länge: 16 cm Breite: 4,6 cm Höhe: 2,5 cm
Gewicht:	0,1 kg
Batterie:	2 x 1,5 V AAA Micro LR03 Alkali-Mangan beiliegend
Ansteuerung:	Funkfernsteuerung
Reichweite:	Bis zu 20m
Maße:	Länge: 14,8 cm Breite: 4 cm Höhe: 1,9 cm
Gewicht:	0,07 kg

EUROLITE Elektronischer Trafo, 24V, 5A, IP67

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Kabellänge:	Ca. 0,2 m
Stromausgang:	Offene Kabelenden
Gehäusefarbe:	Weiß matt
Schutzschaltung:	Überlast; Kurzschluss; Überhitzung
Ausgang:	24 V DC, stabilisiert; 5 A;
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 20 cm Breite: 5,2 cm Höhe: 3,7 cm
Gewicht:	0,58 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED Strip 300 5m 5050 RGB/WW/CW 24V

- 1 x Leuchtmittel
- 1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE LED Strip RGB/CW/WW Zone RF Controller

- 1 x Controller
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung
- 2 x Batterie
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Halter
- 4 x Schrauben

1 x EUROLITE Elektronischer Trafo, 24V, 5A, IP67

- 1 x Externes Netzteil