



Features:

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 240 kaltweißen und 240 warmweißen LEDs

- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 5600 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Geräuschloser Betrieb
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave-Funktion
- Stativ- oder Traversenmontage
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Mit Montagebügel
- Robuster Tragegriff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397696905

Gewicht: 76,50 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

- Im 5 CH DMX-Modus bedienbar

ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480 mit Rollen

- 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	72,20 kg
----------	----------

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	205 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	3,5 - 28 Hz
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	47000 Hz
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	3200K - 5600K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 3048 lx, 3m: 394 lx, 6m: 116 lx Warmweiß (WW) 1m: 2697 lx, 3m: 375 lx, 6m: 111 lx

	Alle 1m: 6147 lx, 3m: 764 lx, 6m: 224 lx
Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom:	17470 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Tragegriff:	1 Stück
Material:	Metall
Maße:	Breite: 64 cm Tiefe: 12,5 cm Höhe: 33 cm
Gewicht:	12,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1066973
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø12mm
Material:	Metall, 3 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m

ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480 mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	70 cm x 66 cm x 35 cm
Zubehörfach:	8 cm x 66 cm x 35 cm
Gerätefach:	14 cm x 65,5 cm x 35 cm
Materialstärke:	7 mm
Maße:	Länge: 74 cm Breite: 71 cm Höhe: 52,5 cm
Gewicht:	21,80 kg

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Stecker