



### Features:

#### EUROLITE LED PLL-480 QCL Panel

DMX-gesteuerte Flächenleuchte mit 480 4in1-RGBW-LEDs

- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Geräuschloser Betrieb
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion
- Stativ- oder Traversenmontage
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- 480 LEDs SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Mit Montagebügel
- Robuster Tragegriff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 6; 4 CH DMX-Modus bedienbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397696912

Gewicht: 76,50 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

## ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480 mit Rollen

- 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschießbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 72,20 kg |
|----------|----------|

#### EUROLITE LED PLL-480 QCL Panel

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtanschlusswert:            | 205 W                                                                                                                                                                                                                             |
| Schutzklasse:                   | SK I                                                                                                                                                                                                                              |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                               |
| Stromausgang:                   | P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                                                                                                       |
| Sicherung:                      | T 6,3 A Sicherung fix im Netzteil                                                                                                                                                                                                 |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                         |
| LED-Typ:                        | 480 x SMD 5050 4in1 RGBW (homogene<br>Farbmischung)                                                                                                                                                                               |
| Blitzrate:                      | 1 - 19 Hz                                                                                                                                                                                                                         |
| DMX-Kanäle:                     | 6; 4                                                                                                                                                                                                                              |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                                       |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                                       |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                                                                                        |
| Ansteuerung:                    | DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion                                                                                                                                                                                           |
| Fixtures vorhanden für:         | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY<br>SHOW 2; EASY SHOW 3                                                                                                                                                                  |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                                       |
| Abstrahlwinkel:                 | 120°                                                                                                                                                                                                                              |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 120°                                                                                                                                                                                                                              |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Rot (R) 1m: 438 lx, 3m: 61 lx, 6m: 18 lx<br>Grün (G) 1m: 633 lx, 3m: 88 lx, 6m: 25 lx<br>Blau (B) 1m: 209 lx, 3m: 29 lx, 6m: 8 lx<br>Kaltweiß (CW) 1m: 2130 lx, 3m: 296 lx, 6m: 87 lx<br>Alle 1m: 2696 lx, 3m: 380 lx, 6m: 112 lx |
| Lebensdauer:                    | 50000 h                                                                                                                                                                                                                           |

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Lichtstrom:                     | 17103 lm                                       |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                        |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                   |
| Displaytyp:                     | LCD Display                                    |
| Tragegriff:                     | 1 Stück                                        |
| Material:                       | Metall; Aluminiumguss                          |
| Maße:                           | Breite: 64 cm<br>Tiefe: 13 cm<br>Höhe: 33,5 cm |
| Gewicht:                        | 12,60 kg                                       |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                 |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F                                              |
| EPREL-Nr:                       | 1243720                                        |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø12mm                                      |
| Material:                       | Metall, 3 mm                                   |
| Material:                       | Metall, 1,5 mm                                 |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED PLL-480 mit Rollen**

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 100 kg                                         |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm                                          |
| Klappgriff:            | 4 Stück                                        |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                        |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                     |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse     |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                 |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                         |
| Innenmaße:             | 70 cm x 66 cm x 35 cm                          |
| Zubehörfach:           | 8 cm x 66 cm x 35 cm                           |
| Gerätefach:            | 14 cm x 65,5 cm x 35 cm                        |
| Materialstärke:        | 7 mm                                           |
| Maße:                  | Länge: 74 cm<br>Breite: 71 cm<br>Höhe: 52,5 cm |
| Gewicht:               | 21,80 kg                                       |

#### **Lieferumfang:**

1 x Scheinwerfer  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Stecker  
 1 x Bedienungsanleitung