



**Listenpreis: 1605.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE LED PR-100/32 Pixel DMX Rail

DMX-steuerbare Pixel-Röhre mit RGB-Farbmischung

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- Frontabdeckung: milchig
- 96 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)<BR>32 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt; Dimmer elektronisch
- 12 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 voreingestellte Farben
- Im 3; 5; 8; 48; 96 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397698794

Gewicht: 14,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

## MADRIX Software 5 Lizenz start

### MADRIX 5 "start"-Lizenz

- Beinhaltet 1x Lizenz "start" für die Software MADRIX 5
- Benötigt zwingend einen gültigen, leeren und metallischen MADRIX KEY
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Kompatibel mit Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- In Deutschland entwickelt
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface

### USB-DMX-Kabel zum Senden/Empfangen von DMX-Signalen mit MADRIX-Software

- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden, In Verbindung mit MADRIX Software
- Kompatibel mit Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- In Deutschland entwickelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels

## MADRIX KEY

### MADRIX 5 KEY - ohne Lizenz

- Beinhaltet einen leeren MADRIX KEY
- Benötigt eine dazugehörige Lizenz für MADRIX 5, um die Features oder Ausgabe für die Software freizuschalten
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
- Made in Germany

## Technische Daten:

---

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 10,67 kg |
|----------|----------|

---

## EUROLITE LED PR-100/32 Pixel DMX Rail

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                              |
| Gesamtanschlusswert: | 30 W                                                                                                                |
| Schutzklasse:        | SK I                                                                                                                |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:        | 1 x P-Con (grau), Einbauversion                                                                                     |
| Lampenart:           | LED-Lampe                                                                                                           |
| LED-Typ:             | 96 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene<br>Farbmischung)                                                                   |
| Blitzrate:           | 0,25 - 10 Hz                                                                                                        |
| DMX-Kanäle:          | 3; 5; 8; 48; 96                                                                                                     |
| DMX-Eingang:         | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                         |

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion                        |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                         |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon     |
| Fixtures vorhanden für:         | Light Captain                                      |
| Abstrahlwinkel:                 | 120°                                               |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 120°                                               |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                            |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                       |
| Displaytyp:                     | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                  |
| Maße:                           | Länge: 99,9 cm<br>Breite: 5,95 cm<br>Höhe: 13,2 cm |
| Gewicht:                        | 2,10 kg                                            |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                     |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m                                          |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm                                |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                       |

#### **MADRIX Software 5 Lizenz start**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| DMX-Kanäle:     | Ausgabe 1024          |
| Gewicht:        | 0,00 kg               |
| Betriebssystem: | Win 7, Win 8, Win 10, |

#### **MADRIX USB ONE DMX512 USB Interface**

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:  | 5V DC 500 mA                                       |
| Stromanschluss:   | Festes Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss |
| DMX-Kanäle:       | Eingang 512<br>Ausgabe 512                         |
| DMX-Ausgang:      | 1 x 5-pol XLR (W)                                  |
| Ansteuerung:      | DMX                                                |
| USB-Anschluss:    | USB 2.0, Typ A                                     |
| Markenverwendung: | NEUTRIK Steckverbindung verbaut                    |
| PC connect:       | MADRIX Software über USB                           |
| Gewicht:          | 0,10 kg                                            |
| Betriebssystem:   | Win 7, Win 8, Win 10,                              |

#### **MADRIX KEY**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion |
| USB-Anschluss:  | Typ A                                        |

|             |          |
|-------------|----------|
| PC connect: | Über USB |
| Gewicht:    | 0,07 kg  |

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Lichteffect
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung