



Listenpreis: 593.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset ws

Bar mit 2 Derbys, 2 Spots, weißen Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M), Fußschalter

- Kompaktes Leichtgewicht
 - Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
 - 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
 - Zwei rotierende Derbys für Spiegelnkugeleffekte mit je drei hellen LEDs (Rot, Grün und Blau)
 - Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
 - 37 integrierte Showprogramme
 - Im 3; 5; 9; 19; 27 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über Funkfußschalter; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone
 - Mit Montagebügel
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
 - Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ
- Laser**
- Laser

Logistic

EAN / GTIN: 4026397703672

Gewicht: 23,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Scheinwerfer**
- 3 LEDs 3 W high-power 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar
- Lichteffekt**
- 3 LEDs 1 W high-power R/G/B
- Flower-Effekt; Strahlen-Effekt
- Leiste**
- 4 LEDs 1 W high-power kaltweiß (CW)
- Stroboskop-Effekt

OMNITRONIC BPS-2 Boxenhochständer weiß

Boxen- und Lichtstativ mit Bodenplatte, von 110-200 cm verstellbar und bis 18 kg belastbar

- Quadratischer Standfuß (48 x 48 cm)
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Tragegriffe und Kabelführungen

Technische Daten:

Gewicht:	18,65 kg
----------	----------

EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset ws

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	0 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 9; 19; 27
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Funkfußschalter; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	Light´J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Rohr: 1x Ø 35mm 2x Montagebügel
Maße:	Breite: 103 cm Tiefe: 6,1 cm Höhe: 38,7 cm

Gewicht:	9,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan beiliegend
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LED-Typ:	3 x 3 W high-power 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
LED-Typ:	3 x 1 W high-power R/G/B
LED-Typ:	4 x 1 W high-power kaltweiß (CW)

OMNITRONIC BPS-2 Boxenhochständer weiß

Gewicht:	9,60 kg
----------	---------

Lieferumfang:

1 x Gerät
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Konformitätserklärung
 1 x Fußschalter
 1 x Fernbedienung
 2 x Batterie
 2 x Montagebügel
 1 x Tasche
 2 x Rändelschraube
 2 x Unterlegscheibe