



**Listenpreis: 2914.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Positionierung innerhalb
- <p>EUROLITE LED TMH-H90 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB
- **LED-Moving-Head Hybrid Spot/Wash mit Farbrad, statischem und rotierendem Goborad, Prisma und Fokus**
- Lichtstarkes Spotlight und vollwertiges Washlight in einem Gerät
- 1 LED 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- 6 LEDs 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 200° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Prisma 3-fach; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Farbrad
- Dimmer elektronisch
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Integrierte Showprogramme
- Im 25 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397163964

Gewicht: 50,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 13° spot
  - Mehrfarbiges LCD Display
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
  - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
  - <p>ROADINGER Flightcase 4x TMH-S90/H90/B90
- Truhen-Case mit Lenkrollen**
- Für optimalen Schutz
  - Mit 4 Gerätefächern
  - Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
  - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
  - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
  - Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
  - 4 verchromte Case-Klappgriffe
  - 2 verchromte Feststellscharniere
  - 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
  - Verschießbar über
  - Lenkrollen

Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 45,00 kg |
|----------|----------|

EUROLITE LED TMH-H90 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB

|                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Gesamtanschlusswert:      | 135 W                                                                                                                                      |
| Schutzklasse:             | SK I                                                                                                                                       |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                        |
| Stromausgang:             | P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                |
| Sicherung:                | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar                                                                                                   |
| Lampenart:                | LED-Lampe                                                                                                                                  |
| LED-Typ:                  | 1 x 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)<br>6 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV<br>(homogene Farbmischung)                                 |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 200° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                        |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                        |
| Blitzrate:                | 2 - 22 Hz                                                                                                                                  |
| Ausstattung:              | Prisma 3-fach; Goborad mit rotierenden Gobos;<br>Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch;<br>Farbrad                                 |
| Farberzeugung:            | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<br>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit<br>variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen |
| Gobos:                    | Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und<br>offen<br>Shake-Effekt                                                                         |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Goborad mit rotierenden Gobos, 6 Gobos und offen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | Außendurchmesser 21,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 | Imagedurchmesser 16mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 | Shake-Effekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Gobos austauschbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DMX-Kanäle:                     | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kühlung:                        | Lüfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fixtures vorhanden für:         | Light Captain; EASY SHOW 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PWM-Frequenz:                   | 29300 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abstrahlwinkel:                 | 13° spot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | Spot 13°<br>Wash-Effekt 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | Wash-Effekt 38°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Spot kaltweiß (CW) 1m: 49373 lx, 3m: 6186 lx, 6m: 1606 lx<br><br>Wash-Effekt rot (R) 1m: 974 lx, 3m: 101 lx, 6m: 26 lx<br><br>Wash-Effekt grün (G) 1m: 2008 lx, 3m: 244 lx, 6m: 66 lx<br><br>Wash-Effekt blau (B) 1m: 518 lx, 3m: 49 lx, 6m: 13 lx<br><br>Wash-Effekt kaltweiß (CW) 1m: 2527 lx, 3m: 257 lx, 6m: 69 lx<br><br>Wash-Effekt amber (A) 1m: 733 lx, 3m: 83 lx, 6m: 21 lx<br><br>Wash-Effekt ultraviolett (UV) 1m: 16 lx, 3m: 2 lx, 6m: 1 lx<br><br>Wash-Effekt alle 1m: 5885 lx, 3m: 703 lx, 6m: 184 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Displaytyp:                     | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maße:                           | Breite: 25,0 cm<br>Tiefe: 22,0 cm<br>Höhe: 36,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht:                        | 6,50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### **ROADINGER Flightcase 4x TMH-S90/H90/B90**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Maximale Last:         | 100 kg  |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm   |
| Klappgriff:            | 4 Stück |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Feststellscharnier: | 2 Stück                                      |
| Verschluss:         | Butterfly-Schloss: 2 Stück                   |
| Transporthilfe:     | Lenkrollen                                   |
| Material:           | Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm         |
| Farbe:              | Schwarz, laminiert                           |
| Gerätefach:         | 26 cm x 20 cm x 37 cm                        |
| Zubehörfach:        | 26 cm x 9 cm x 37 cm                         |
| Maße:               | Breite: 58 cm<br>Tiefe: 57 cm<br>Höhe: 54 cm |
| Gewicht:            | 19,00 kg                                     |

## Lieferumfang:

1 x Movinglight  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Omega-Bügel  
 1 x Fangseilöse