

## RELACART Set UR-222S Bodypack mit HM-600S Headset

Art.-Nr.: 20000938

GTIN: 4026397710922



**Listenpreis: 379.61 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### RELACART UR-222S 1-Kanal UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

Multifrequenz-Funkempfänger mit Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität

- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Reichweite von bis zu 80m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Ladezustandsanzeige
- Tischpultgehäuse

#### RELACART UT-222 Bodypack mit HM-600S Headset

Taschensender mit PLL-Multifrequenz-Sender, 823-832 + 863-865 MHz

- Robustes Gehäuse mit Aluminiumlegierung, geeignet für harten Toureinsatz

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397710922

Gewicht: 3,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Regelbare Eingangsverstärkung
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

#### Sender

- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 80m
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- OLED Display

#### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Kugelförmig
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

Gewicht: 2,17 kg

### RELACART UR-222S 1-Kanal UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                      | Empfänger                                                                                                        |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1000 mA                                                                         |
| Gesamtanschlusswert:      | 3 W                                                                                                              |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle:        | 1                                                                                                                |
| Frequenzbereich:          | 45 - 18000 Hz                                                                                                    |
| Geräuschspannungsabstand: | >105 dB                                                                                                          |
| Klirrfaktor:              | <0,7 % bei 1 kHz                                                                                                 |
| Reichweite:               | Bis zu 80m                                                                                                       |
| Frequenzband:             | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz                                                                             |
| Diversity:                | Antenna-Diversity                                                                                                |
| Schaltbandbreite:         | 11 MHz                                                                                                           |
| Frequenzstabilität:       | ± 0,005 %                                                                                                        |
| Parallelbetrieb:          | Max. 9 Sender                                                                                                    |
| Modulation:               | FM                                                                                                               |
| Frequenzwahl:             | 90 Frequenzen schaltbar<br>In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10<br>voreingestellten Frequenzen                    |
| Displaytyp:               | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                         |
| Displayanzeige:           | Ladezustandsanzeige , Antenne A/B , RF-<br>Signalstärke , AF-Audio-Level; Frequenz                               |
| Steuerelemente:           | Groundlift-Schalter, Menü, Navigationstasten                                                                     |
| Anschlüsse:               | Antenne über 2 x BNC (W) 8 V                                                                                     |

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                 | Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (M)<br>Einbauversion |
|                 | Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke<br>(unsym.)      |
| Schalter:       | Ein/Aus-Schalter                                          |
| Material:       | Metall                                                    |
| Farbe:          | Schwarz                                                   |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse<br>(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE |
| Maße:           | Breite: 20 cm<br>Tiefe: 26 cm<br>Höhe: 4,4 cm             |
| Gewicht:        | 1,95 kg                                                   |

#### RELACART UT-222 Bodypack mit HM-600S Headset

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parallelbetrieb:     | Max. 9 Sender                                                                                 |
| Gewicht:             | 0,21 kg                                                                                       |
| Typ:                 | Taschensender mit Mikrofon                                                                    |
| Stromversorgung:     | 3V DC                                                                                         |
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku                                                                                 |
| Batterie:            | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)                                                       |
| Gain:                | 0 dB<br>-6 dB<br>-12 dB                                                                       |
| Reichweite:          | Bis zu 80m                                                                                    |
| Frequenzband:        | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz                                                          |
| Schaltbandbreite:    | 11 MHz                                                                                        |
| RF-Ausgangsleistung: | UHF 823 - 832 MHz: 10 mW (LO); 40 mW (HI);<br>UHF 863 - 865 MHz: 5 mW (LO); 10 mW (HI)        |
| Modulation:          | FM                                                                                            |
| Frequenzwahl:        | 90 Frequenzen schaltbar<br>In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10<br>voreingestellten Frequenzen |
| Displaytyp:          | OLED Display                                                                                  |
| Steuerelemente:      | Sendeleistungsschalter (high-low)                                                             |
| Anschlüsse:          | Ausgang: Mini-XLR (M) 4-pol Einbauversion                                                     |
| Schalter:            | Ein/Aus/Mute-Schalter                                                                         |
| Material:            | Aluminium                                                                                     |
| Farbe:               | Schwarz                                                                                       |
| Maße:                | Breite: 6,6 cm<br>Tiefe: 2,3 cm<br>Höhe: 8,4 cm                                               |
| Gewicht:             | 0,174 kg                                                                                      |
| Typ:                 | Kopfbügelmikrofon                                                                             |
| Stromversorgung:     | 2-10V DC                                                                                      |
| Kabellänge:          | 1,2 m                                                                                         |
| Kapseltyp:           | Kondensator                                                                                   |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
|                      | Maße: Ø 5 mm x 6 mm |
| Richtcharakteristik: | Kugelförmig         |
| Frequenzbereich:     | 50 - 18000 Hz       |
| Empfindlichkeit:     | -47 dB              |
| Impedanz:            | 1800 Ohm            |
| Steckertyp:          | Mini-XLR (W) 4-pol  |
| Farbe:               | Hautfarben          |
| Gewicht:             | 0,028 kg            |

## **Lieferumfang:**

### **1 x RELACART UR-222S 1-Kanal UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz**

1 x Empfänger  
1 x Externes Netzteil  
2 x Antenne  
1 x Klinke Kabel  
3 x Montagebügel  
8 x Schrauben  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung  
1 x Tasche

### **1 x RELACART UT-222 Bodypack mit HM-600S Headset**

1 x Sender  
1 x Mikrofon  
1 x Windschutz  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung