



Listenpreis: 629.51 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffekt MK2 ws

LED-Strahleneffekt mit RGBWA+UV-Farbmischung, inkl. Fernbedienung

- 5 LEDs 10 W 6in1 RGBWA/UV Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Rotationsgeschwindigkeit stufenlos
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 8 integrierte Showprogramme
- Im 3; 12; 23 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-Funktion
- Mit Omega-Bügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

ROADINGER Flightcase 1x B-40 HCL/Laser

Truhen-Case, HIGHLINE-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, dunkelbraun

Logistic

EAN / GTIN: 4026397718393

Gewicht: 15,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Schnappschlösser
- Verschließbar über
- Markenhardware
- In Europa entwickelt
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	10,72 kg
----------	----------

EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffekt MK2 ws

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	56 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 10 W 6in1 RGBWA/UV
Blitzrate:	0,6 - 12 Hz
DMX-Kanäle:	3; 12; 23
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 32,00 cm Breite: 32,00 cm Höhe: 39,00 cm
Gewicht:	4,22 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

ROADINGER Flightcase 1x B-40 HCL/Laser

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	20 mm
Klappgriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Schnappschloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 6,5 mm, laminiert
Farbe:	Dunkelbraun
Gerätefach:	32,5 cm x 32,5 cm x 39 cm
Maße:	Länge: 40 cm Breite: 40 cm Höhe: 48 cm
Gewicht:	6,50 kg

Lieferumfang:

1 x Lichteffect
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Omega-Bügel
4 x Schrauben
4 x Unterlegscheibe
1 x Fernbedienung
1 x Batterie