

**Listenpreis: 136.85 €**

inkl. 19% Mwst.

Features:**Logistic**

EAN / GTIN: 4026397723106

Gewicht: 1,30 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

OMNITRONIC FAS TWO 2-Kanal Funkempfänger 660-690MHz

Anmeldefreies Mini-Drahtlossystem, digitale Modulation, hoher Bedienkomfort

- 2 Kanalbänke mit je 20 einstellbaren Frequenzen verfügbar
- Schnelles Pairing auf Knopfdruck
- Empfänger übernimmt Frequenzeinstellung automatisch
- Extrem geringe Latenz
- Hohe Störsicherheit und hervorragende Klangqualität durch digitale Übertragung
- Kleine, leichte Bauform
- Mehrere Empfänger lassen sich beliebig mit 2 Sendern kombinieren
- Samplingrate: 48 kHz
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 660 - 690 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Kleinverleih; Produktpräsentationen und Vorträge

Akku

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 5h

OMNITRONIC FAS Dynamisches Funkmikrofon 660-690MHz

Dynamisches Handmikrofon für den FAS-TWO Empfänger

- Hohe Störsicherheit und hervorragende Klangqualität durch digitale Übertragung
- Schnelles Pairing auf Knopfdruck
- 2 Kanalbänke mit je 20 einstellbaren Frequenzen verfügbar
- Robustes, ergonomisches Aluminiumgehäuse
- Richtcharakteristik: Niere
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 660 - 690 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Ladezustandsanzeige

Technische Daten:

Gewicht: 0,76 kg

OMNITRONIC FAS TWO 2-Kanal Funkempfänger 660-690MHz

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil beiliegend
Anzahl der Kanäle:	2
Frequenzbereich:	60 - 15000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>92 dB
Klirrfaktor:	<0,8 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 660 - 690 MHz
Modulation:	Pi/4 DQPSK
Frequenzwahl:	40 In 2 Gruppen Frequenzen automatisch scanbar Frequenzen schaltbar
Samplingrate:	48 kHz
Status LED:	Power, Kanalquelle
Anschlüsse:	Ausgang: Mic/Line über 1 x 3,5 mm Klinkenstecker (mono)
Kanäle:	Mikrofonkanal: 2 x Mono
Max. Pegel:	Ausgang: Mic/Line -1,90 dBu, unsym.
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,14 kg
Material:	Metall
Maße:	Länge: 17 cm Breite: 3,6 cm Höhe: 2,2 cm
Gewicht:	0,05 kg
Stromanschluss:	Batterie/Akku eingebaut
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 800 mAh, 3,96 Wh

Akku:	Betriebsdauer bis zu 5h
-------	-------------------------

OMNITRONIC FAS Dynamisches Funkmikrofon 660-690MHz

Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 660 - 690 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulation:	Pi/4 DQPSK
Frequenzwahl:	40 Frequenzen schaltbar In 2 Gruppen
Displayanzeige:	Frequenz , Kanal , Ladezustandsanzeige
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 25,5 cm Durchmesser: Ø 5,3 cm
Gewicht:	0,31 kg

Lieferumfang:

1 x OMNITRONIC FAS TWO 2-Kanal Funkempfänger 660-690MHz

- 1 x Empfänger
- 1 x Adapter
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

2 x OMNITRONIC FAS Dynamisches Funkmikrofon 660-690MHz

- 1 x Sender
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung